


NO Produktinformasjonsark BHA



BHA

Basic Hyper-platetopp med integrert avtrekk – uttrekking

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Kompakt avtrekkssystem – platetopp og avtrekk i ett apparat
Produkthøydepunkter:	Effektivt avtrekk inkludert fettfilter i rustfritt stål, platetopp med fire kokesoner med strålevarmeelement, enkel sentral berøringsbetjening, Hyper-kokesone med opptil 50 % høyere effekt på Power-trinnet
Utførelse:	Uttrekkingssystem med kanaltilkobling BORA Ecotube
Minstemål for installasjon:	Kjøkkenskap med minst 80 cm bredde
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	

PISBHANO-10001

BHA

Basic Hyper platetopp med integrert avtrekk – uttrekking

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser	380 – 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning 1-faset	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Strømforbruk maks	7000 W
Sikring/strømtilkobling 3-faset	3 x 16 A
Sikring/strømtilkobling 2-faset	2 x 16 A
Sikring/strømtilkobling 1-faset	1 x 32 A
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	760 x 515 x 196 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	25 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivåer avtrekk	1, 2, P
Effektnivåer platetopp	1 – 9, P
Størrelse kokesoner foran til høyre	Ø 210 mm
Størrelse kokesoner bak	Ø 140 mm
Effekt kokesoner foran	2300 W
Effekt kokesoner bak	1200 W
Effekt kokesoner foran power-trinn	3000 W
Kanaltilkobling	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Kompakt platetopp med strålevarme
- Lavt støynivå
- Enkel rengjøring
- Fettfilter i rustfritt stål

Funksjoner

Power-trinn, automatisk etterløpsfunksjon, automatisk oppvarmingsfunksjon, hold varm-funksjon, kokesone-timer, korttidstimer

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, restvarmeindikator, sikkerhetsutkobling, overopphetingsvern

Leveringsinnhold

Hyper-platetopp med integrert-avtrekk - Uttrekking BHA, innløpsdyse GP4ED, fettfilter i rustfritt stål, forlengelse avtrekkskanal horisontal BLAVH1, bruks- og monteringsanvisning, monteringstilbehør

Tilbehør

Fettfilter i rustfritt stål BFF, innløpsdyse for Basic/GP4 GP4ED, tetningsbånd UDB25, platetoppamme KFR760AB, sidelister USL515/USL515AB, forlengelse avtrekkskanal BLAVH1, ombyggingssett Resirkulering BUSU

Produkt- og planleggingsmerknader

- Strømledning må være tilgjengelig på monteringsstedet
- Stikkontakt foran
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter

Monteringsvariant

Horisontal forlengelse avtrekkskanal BLAVH1 sett fra siden:

