

SK Informačný list produktu BHA



BHA

Basic Hyper varná doska s integrovaným odťahom pár – odvod vzduchu

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Kompaktný systém odťahu pár – varná doska a odťah pár v jednom spotrebiči
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Účinný odťah pár vrátane tukového filtra z nerezovej ocele, varná doska so štyrmi varnými zónami so sálavými výhrevnými telesami, jednoduché centrálné dotykové ovládanie, Hyper varná zóna s až o 50 % vyšším výkonom pri zosilnenej úrovni výkonu
Vyhotovenie:	Systém odvodu vzduchu s potrubnou prípojkou BORA Ecotube
Minimálny montážny rozmer:	Kuchynská skrinka s min. šírkou 80 cm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž
Trieda energetickej účinnosti:	

BHA

Basic Hyper varná doska s integrovaným systémom pre odťah pár – odvod vzduchu

Technické údaje

Prípájacie napätie, viacfázové	380 – 415 V 2N / 3N
Prípojovacie napätie 1-fázové	220 – 240 V
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálny príkon	7000 W
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 3-fázové	3 x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 2-fázové	2 x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 1-fázové	1 x 32 A
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	760 × 515 × 196 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	25 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne odťahu pár	1, 2, P
Výkonové stupne varnej dosky	1 – 9, P
Veľkosť varných zón vpredu	Ø 210 mm
Veľkosť varných zón vzadu	Ø 140 mm
Výkon varných zón vpredu	2300 W
Výkon varných zón vzadu	1200 W
Výkon varných zón so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu	3000 W
Potrubná prípojka	BORA Ecotube

Opis výrobku

- Kompaktná varná doska s oceľovými ohrevnými telesami
- Takmer nehučný
- Ľahké čistenie
- Tukový filter z nerezovej ocele

Funkcie

Zosilnená úroveň výkonu, dobohová automatika, funkcia automatického predohrevu, funkcia udržiavania teploty, časovač varných zón, kuchynský časovač

Bezpečnostné zariadenia

Detská poistka, indikácia zvyškového tepla, bezpečnostné vypnutie, ochrana pred prehriatím

Rozsah dodávky

Hyper varná doska s integrovaným odťahom pár – odvod vzduchu BHA, prírodná dýza GP4ED, tukový filter z nerezovej ocele, horizontálne predĺženie odťahového potrubia BLAVH1, návod na použitie a montáž, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

Tukový filter z nerezovej ocele BFF, prírodná dýza pre Basic/GP4 GP4ED, tesniaca páska UDB25, rám varnej dosky KFR760AB, bočné lišty USL515/USL515AB, predĺženie odťahového potrubia BLAVH1, montážna súprava recirkulácia BUSU

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Napájacie vedenie musí byť k dispozícii v mieste montáže
- Sieťová prípojka vpredu
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami

Montážny variant

Pohľad z boku s horizontálnym predĺžením odťahového potrubia BLAVH1:

