

DA Produktinformationsblad BHU**BHU**

Basic Hyper-kogeplade med integreret emfang - recirkulation

Almene produktinformationer:

Produkt:	Kompakt emfangsystem – kogeplade og emfang i ét
Produkthavende:	Effektivt emfang inklusive fedtfilter i rustfrit stål, kogeplade med fire kogezone med strålevarme, brugervenlig one touch-betjening, hyper-kogezone med op til 50 % højere power-niveau.
Design:	Recirkulationssystem med integreret lugtfilter
Minimumsmål montage:	Køkkenskab med min. 80 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning

PISBHUDA-1000 1

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 – 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 – 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	7000 W
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1x 32 A
Mål (bredde x dybde x højde)	760 x 515 x 196 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	25 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang	1, 2, P
Effekttrin for kogeplade	1 – 9, P
Størrelse af udsugningsåbning	650 x 90 mm
Størrelse på kogezone forrest	Ø 210 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 140 mm
Effekt, kogezone forrest	2300 W
Effekt, kogezone bagest	1200 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3000 W
Filtermateriale	Aktivt kul med ionbytter
Maksimal filterlevetid	150 t (1 år)
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Kogeplade med strålevarme
- Kompakt størrelse
- Lav lydstyrke
- Rengøringsvenlig
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Effektiv lugtfjernelse med aktivt-kul-filter

Funktioner

- Power-niveau
- Forsinket slukning
- Opkogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Kogezone-timer
- Minutur
- Filterservice-visning

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang

Hyper-kogeplade med integreret emfang- recirkulation BHU, indstrømningsdyse GP4ED, fedtfilter i rustfrit stål, aktivt-kul-filter BAKFS, teleskopforlængelse, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Aktivt-kul-filtersæt BAKFS, fedtfilter i rustfrit stål BFF, indstrømningsdyse til Basic/GP4 GP4ED, tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR760AB, sidelister USL515/USL515AB, forlænger til aftrækskanal BLAVH1, ombygningssæt aftræk BUSAE

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planimet montering eller overflademontage mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser

