



Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7000 W
Absicherung / Netzanschluss dreiphasig	3 x 16 A (Standard-Anschluss)
Absicherung / Netzanschluss zweiphasig	2 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss einphasig	1 x 32 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	760 x 515 x 196 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	25 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeldabzug	1, 2, P
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, P
Größe Ausblasöffnung	650 x 90 mm
Größe Kochzone vorne	Ø 210 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 140 mm
Leistung Kochzone vorne	2300 W
Leistung Kochzone hinten	1200 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne	3000 W
Filtermedium	Aktivkohle mit Ionentauscher
Filtermaterial	Filterpanel mit Feinfilter
Standzeit Filter maximal	150 h (1 Jahr)

Produktbeschreibung

- niedrigste Lautstärke
- besonders schnelles Ankochen
- leichte Reinigung
- echter Edelstahl-Fettfilter
- übergroße Kochfläche 4 24
- kompakte Größe
- Ankochautomatik
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- maximaler Stauraum

Lieferumfang

- Hyper-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft BHU
- Einströmdüse schwarz
- Edelstahl-Fettfilter
- Aktivkohlefilter BAKFS
- Teleskopauszug
- Montagelaschen
- Dichtungsband
- Kabelführungsclips
- Höhenausgleichsplattenset
- Bedienungs- und Montageanleitung

Zubehör

- Aktivkohlefilterset BAKFS
- Edelstahlfettfilter BFF
- Einströmdüse BFIED
- Einströmdüse für Basic/GP4 GP4ED
- Umrüstset Abluft BUSAE
- Dichtband UDB25
- Kochfeldrahmen BKR760

Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Das Basic Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar