

SK Informačný list produktu BHU



BHU

Basic Hyper varná doska s integrovaným odťahom pár – recirkulácia

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Kompaktný systém odťahu pár – varná doska a odťah pár v jednom spotrebiči
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Účinný odťah pár vrátane tukového filtra z nerezovej ocele, varná doska so štyrmi varnými zónami so sálavými výhrevnými telesami, jednoduché centrálné dotykové ovládanie, Hyper varná zóna s až o 50 % vyšším výkonom pri zosilnenej úrovni výkonu
Vyhotovenie:	Systém recirkulácie s integrovaným pachovým filtrom
Minimálny montážny rozmer:	Kuchynská skrinka s min. šírkou 80 cm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž

BHU

Basic Hyper varná doska s integrovaným systémom pre odťah pár – recirkulácia

Technické údaje

Prípájacie napätie, viacfázové	380 – 415 V 2N / 3N
Prípojovacie napätie 1-fázové	220 – 240 V
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálny príkon	7000 W
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 3-fázové	3x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 2-fázové	2x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 1-fázové	1x 32 A
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	760 × 515 × 196 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	25 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne odťahu pár	1, 2, P
Výkonové stupne varnej dosky	1 – 9, P
Veľký výfukový otvor	650 × 90 mm
Veľkosť varných zón vpredu	Ø 210 mm
Veľkosť varných zón vzadu	Ø 140 mm
Výkon varných zón vpredu	2300 W
Výkon varných zón vzadu	1200 W
Výkon varných zón so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu	3000 W
Materiál filtra	Aktívne uhlia s meničom iónov
Maximálna životnosť filtra	150 h (1 rok)
Potrubná prípojka	BORA Ecotube

Opis výrobku

- Varná doska so sálavým ohrevným telesom
- Kompaktné rozmery
- Takmer nehučný
- Ľahké čistenie
- Tukový filter z nerezovej ocele
- Efektívne odstránenie zápachu pomocou filtra s aktívnym uhlím

Funkcie

- Zosilnená úroveň výkonu
- Dobebová automatika
- Funkcia automatického predohrevu
- Funkcia udržiavania teploty
- Časovač varných zón
- Kuchynský časovač
- Indikátor údržby filtra

Bezpečnostné zariadenia

Detická poistka, indikácia zvyškového tepla, bezpečnostné vypnutie, ochrana pred prehriatím

Rozsah dodávky

Hyper varná doska s integrovaným odťahom pár – odvod vzduchu BHU, prívodná dýza GP4ED, tukový filter z nerezovej ocele, filter s aktívnym uhlím BAKFS, teleskopické vyťahovanie, návod na použitie a montáž, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

Súprava filtrov s aktívnym uhlím BAKFS, tukový filter z nerezovej ocele BFF, prívodná dýza pre Basic/GP4 GP4ED, tesniaca páska UDB25, rám varnej dosky KFR760AB, bočné lišty USL515/USL515AB, predĺženie odťahového potrubia BLAVH1, montážna súprava recirkulácia BUSAE

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Napájacie vedenie musí byť k dispozícii v mieste montáže
- Sieťová prípojka vpredu
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami

