


PL Arkusz informacji o produkcie CKA2 / CKA2AB



CKA2

Classic wyciąg oparów



CKA2AB

Classic wyciąg oparów All Black

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Wyciąg oparów i centralny element modułowego systemu wyciągu oparów BORA Classic 2.0, uzupełniany przez dodatkowe komponenty zależnie od wariantu z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz lub obiegiem zamkniętym (np. wentylator, tłumik hałasu, filtr zapachów, elementy kanału), indywidualnie łączony z różnymi płytami grzewczymi
Najważniejsze cechy produktu:	Centralny panel dotykowy do sterowania wyciągiem oparów i płytami grzewczymi, zmiana kolorów na panelu ułatwia rozróżnianie między sterowaniem płytami i wyciągiem
Minimalne wymiary zabudowy: (1 wyciąg, 2 płyty grzewcze)	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 80 cm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu
Klasa efektywności energetycznej:	 (dotyczy wariantu z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz)

CKA2 / CKA2AB

Classic wyciąg oparów (...All Black)

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	220 – 240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. pobór mocy	550 W
Długość kabla zasilającego	1 m (F, G, J, I)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	439 x 515 x 190 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	7,35 kg
Materiał powierzchni	Szkoło SSG / stal szlachetna 1.4301
Stopnie mocy wyciągu oparów	1 – 5, P
Przyłącze kanału	BORA Ecotube

Opis produktu

- Intuicyjny, wielokolorowy panel sterowania sControl+
- Bezpośredni wybór funkcji
- Najniższy poziom głośności
- Zintegrowana wanienka do zbierania tłuszczu
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej
- Kompaktowe rozmiary

Funkcje

- Automatyka wyciągu
- Funkcja automatycznego opóźnienia wyłączenia
- Stopień POWER
- Wskaźnik stanu i zużycia filtra (tylko w obiegu zamkniętym)
- Blokada obsługi
- Minutnik

Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie przed dziećmi, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy

BORA Classic wyciąg oparów CKA2/CKA2AB, BORA Classic dysza wlotowa CKAED/CKAEDAB, BORA Classic jednostka filtra tłuszczowego z wanienką przechwytyjącą, uniwersalna jednostka sterująca, przewód komunikacyjny CAT 5 (3 m), przewód zasilający indywidualny dla kraju (1 m), instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

BORA Classic dysza wlotowa CKAED, BORA Classic dysza wlotowa All Black CKAEDAB, BORA Classic jednostka filtra tłuszczowego z wanienką przechwytyjącą CKAFFE, BORA Classic rama CER

Informacje o produkcie i planowaniu

- Centralne komponenty dla całego systemu BORA Classic 2.0 (brak możliwości eksploatacji systemu lub poszczególnych komponentów bez wyciągu oparów)
- System obsługiwany jest za pomocą panelu sterowania wyciągu oparów.
- Możliwość łączenia ze wszystkimi płytami grzewczymi BORA Classic 2.0
- Do każdego wyciągu oparów można podłączyć maksymalnie 2 płyty grzewcze
- Możliwość montażu w wersji z obiegiem zamkniętym lub z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz
- Możliwość indywidualnego dostosowania wysokości i głębokości blatu
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Możliwe prowadzenie powietrza w prawo lub w lewo
- Możliwość łączenia ze wszystkimi wentylatorami uniwersalnymi BORA
- Możliwość wykonywania długich lub złożonych kanałów odprowadzania powietrza za sprawą dodatkowych modułów wentylatora
- Możliwość umieszczenia wentylatora w obszarze cokołu ze względu na niewielką wysokość (100 mm) (tylko ULS)
- Możliwość umieszczenia jednostki sterującej w obszarze cokołu w celu zaoszczędzenia miejsca
- Połączenie pomiędzy urządzeniem a jednostką sterującą przez przewód komunikacyjny CAT 5
- Szuflady/półki szafki dolnej muszą być wyjmowane (w celu konserwacji/czyszczenia)
- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA

