


SK Informačný list produktu CKA2/CKA2AB



CKA2

Classic odťah pár



CKA2AB

Classic odťah pár All Black

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Odťah pár a centrálny komponent modulárneho systému odťahu pár BORA Classic 2.0, v závislosti od variantu odsávania alebo recirkulácie vzduchu odťah dopĺňajú ďalšie komponenty (napr. ventilátor, tlmič hluku, pachový filter, potrubné diely), možnosť individuálnej kombinácie s rôznymi varnými doskami
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Centrálny dotykový ovládaci panel na ovládanie odťahu pár a varných dosiek, zmena farby na ovládacom paneli na rozlíšenie ovládania varnej dosky a odťahu pár
Minimálny montážny rozmer: (1 odťah pár, 2 varné dosky)	Kuchynská skrinka s min. šírkou 80 cm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž
Trieda energetickej účinnosti:	 (platí pre variant s odvodom vzduchu)

CKA2/CKA2AB

Classic odťah pár (...All Black)

Technické údaje

Prípojovacie napätie	220 – 240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximálny príkon	550 W
Dĺžka prívodného kábla	1 m (F, G, J, I)
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	439 × 515 × 190 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	7,35 kg
Materiál povrchu	Sklo SSG/nerezová oceľ 1.4301
Výkonové stupne odťahu pár	1 – 5, P
Potrubná prípojka	BORA Ecotube

Opis výrobku

- Intuitívne viacfarebné ovládanie sControl+
- Priamy výber funkcie
- Takmer nehučný
- Integrovaná zachytávacía vaňa na tuk
- Tukový filter z nerezovej ocele
- Kompaktné rozmery

Funkcie

- Odťahová automatika
- Dobeňová automatika
- Zosilnená úroveň výkonu
- Indikátor stavu filtra a indikátor údržby filtra (iba pri recirkulácii vzduchu)
- Zámok obsluhy
- Kuchynský časovač

Bezpečnostné zariadenia

Detická poistka, bezpečnostné vypnutie

Rozsah dodávky

BORA Classic odťah pár CKA2/CKA2AB, BORA Classic prívodná dýza CKAED/CKAEDAB, BORA Classic jednotka tukového filtra vrátane záchytnéj vane tukového filtra, univerzálna riadiaca jednotka, komunikačné vedenie CAT 5 (3 m), napájacie vedenie podľa krajiny (1 m), návod na použitie a montáž, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

BORA Classic prívodná dýza CKAED, BORA Classic prívodná dýza All Black CKAEDAB, BORA Classic jednotka tukového filtra vrátane záchytnéj vane tukového filtra CKAFFE, BORA Classic vkladací rám CER

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Centrálny komponent celého systému BORA Classic 2.0 (požívanie systému alebo jednotlivých komponentov bez odťahu pár nie je možné)
- Systém sa ovláda cez ovládaci panel odťahu pár
- Kombinovateľný so všetkými BORA Classic 2.0 varnými doskami
- K jednému odťahu pár je možné pripojiť až 2 varné dosky
- K dispozícii ako systém recirkulácie alebo odvodu vzduchu
- Individuálne prispôsobiteľná výška a hĺbka pracovnej dosky
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Vedenie vzduchu je možné doprava a doľava
- Kombinovateľný so všetkými BORA univerzálnymi ventilátormi
- Dlhé alebo komplexné dráhy je možné realizovať pomocou prídavného modulu ventilátora
- Ventilátor je možné vďaka malej montážnej výške (100 mm) umiestniť do oblasti podstavca (len ULS)
- Riadiaca jednotka sa dá priestorovo šetrne umiestniť v oblasti podstavca
- Spojenie medzi spotrebičom a riadiacou jednotkou pomocou komunikačného vedenia CAT 5
- Zásuvky/police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné (údržba/čistenie)
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami

