


SL List z informacijami o izdelku CKA2/CKA2AB



CKA2

Classic odvod pare



CKA2AB

Classic odvod pare All Black

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Odvod pare in osrednja komponenta sistema odvoda pare BORA Classic 2.0, odvisno od različice z odvodom zraka ali recirkulacijo zraka, druge komponente (npr. motor, dušilec zvoka, filter z ogljem, deli kanala) dopolnjujejo odvod, možna individualna kombinacija z različnimi kuhalnimi ploščami
Poudarki izdelka:	Centralno polje za upravljanje na dotik za upravljanje odvoda pare in kuhališč, sprememba barve na polju za upravljanje za razlikovanje med upravljanjem kuhalne plošče in odvoda
Najmanjše mere za vgradnjo: (1 odvod, 2 kuhalni plošči)	Kuhinjske omarice širine najm. 80 cm
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo
Razred energijske učinkovitosti:	 (velja za različico z odvodnim zrakom)

CKA2 / CKA2AB

Classic odvod pare (...All Black)

Tehnični podatki

Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Največja poraba energije	550 W
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1 m (F, G, J, I)
Dimenzije (širina x globina x višina)	439 x 515 x 190 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	7,35 kg
Material površine	Steklo SSG/nerjaveče jeklo 1.4301
Stopnje moči odvoda pare	1 – 5, P
Priključek kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Intuitivno večbarvno upravljanje sControl+
- Neposredna izbira funkcij
- Najnižja glasnost
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Kompaktna velikost

Funkcije

- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Stopnja Power
- Prikazovalnik življenjske dobe filtra in prikazovalnik za servis filtra (samo pri obtočnem zračenju)
- Zapora upravljanja
- Kratkoročna budilka

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, varnostni izklop

Obseg dobave

BORA Classic odvod pare CKA2/CKA2AB, BORA Classic rešetka odvoda pare CKAED/CKAEDAB, BORA Classic enota maščobnega filtra vklj. s posodo za prestrezanje maščobnega filtra, univerzalna krmilna enota, komunikacijska napeljava CAT 5 (3 m), napeljava omrežnega priključka, specifična za državo (1 m), navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

BORA Classic rešetka odvoda pare CKAED, BORA Classic rešetka odvoda pare All Black CKAEDAB, BORA Classic enota maščobnega filtra vklj. s posodo za prestrezanje maščobnega filtra CKAFFE, BORA Classic okvir za plosko vgradnjo CER

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Centralna komponenta celotnega sistema BORA Classic 2.0 (upravljanje s strani sistema ali posameznih komponent brez odvoda pare ni mogoče)
- Sistem se upravlja prek polja za upravljanje odvoda pare
- Lahko se kombinira z vsemi BORA Classic 2.0 kuhalnimi ploščami
- Na vsak odvod pare je mogoče priključiti do 2 kuhalni plošči
- Možna izvedba kot sistem obtočnega zraka ali sistem za odvod zraka
- Višino in globino delovne plošče je možno individualno prilagoditi
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Napeljava zračnega kanala je možna tako na desni, kot na levi strani
- Lahko se kombinira z vsemi BORA univerzalnimi ventilatorji
- Dolge ali kompleksne poti izpušnega zraka je mogoče izvesti z dodatnim modulom ventilatorja
- Zaradi nizke vgradne višine (100 mm) je možno ventilator namestiti na območju podstavka (samo ULS)
- Krmilno enoto lahko postavite v območje podstavka, da prihranite prostor
- Povezava med napravo in krmilno enoto prek komunikacijske napeljave CAT 5
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami

