

SK Produktový list CKA2FI/CKA2FIAB



CKA2FI

BORA Classic 2.0 súprava s celoplošnou indukciou
(1x CKASE2, 2x CKFI)




CKA2FIAB

BORA Classic 2.0 súprava s celoplošnou indukciou All Black
(1x CKASE2AB, 2x CKFI)

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Súprava, ktorá obsahuje 2 varné dosky s celoplošnou indukciou Classic a 1 Classic systém odsávača pár vrátane plochého zvukového tlmiča, soklového ventilátora a vhodného príslušenstva BORA Ecotube. Podľa variantu s odvodom vzduchu alebo recirkulácie dopĺňajú systém rôzne ďalšie samostatne dostupné komponenty (napr. pachový filter, priechodka atď.).
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Varné dosky s veľkými varnými zónami s celoplošnou indukciou, centrálny dotykový ovládací panel na ovládanie systému, intuitívna viacfarebná obsluha sControl+.
Minimálny montážny rozmer: (1 odsávač, 2 varné dosky)	Kuchynská skrinka s min. šírkou 80 cm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž
Trieda energetickej účinnosti:	 (platí pre variant s odvodom vzduchu)

Súčasť:



PISCKA2FISK-10001-01

CKASE2/CKASE2AB

Classic 2.0 súprava systému odsávania pár (...All Black)

Opis výrobku

- Intuitívne viacfarebné ovládanie sControl+
- Priamy výber funkcie
- Takmer nehučný
- Integrovaná zachytávacia vaňa na tuk
- Tukový filter z nerezovej ocele
- Kompaktné rozmery

Funkcie

- Odsávacia automatika
- Dobeňová automatika
- Zosilnená úroveň výkonu
- Indikátor stavu filtra a indikátor údržby filtra (iba pri recirkulácii vzduchu)
- Zámok obsluhy
- Kuchynský časovač

Bezpečnostné zariadenia

Detská poistka, bezpečnostné vypnutie

Rozsah dodávky


- 1x Classic odsávanie pár CKA2/CKA2AB
- 1 x plochý zvukový tlmič USDF
- 1x soklový ventilátor EC ULS
- 1 x Ecotube oblúk 90°, plochý vertikálny EFBV90/1
- 1 x Ecotube prechodový kus plochý okrúhly priamy EFRG/1
- 1 x Ecotube odsadený prechodový kus plochý okrúhly 110 mm EFRV110/1
- 1 x Ecotube ploché potrubie s prepážkou 375 mm EFS375/1
- 2 x Ecotube spojovač potrubí plochý EFV/1
- 7 x Ecotube ploché tesnenie EFD/1
- 1 x Ecotube okrúhle tesnenie ERD/1

Príslušenstvo

BORA Classic prírodná dýza CKAED, BORA Classic prírodná dýza All Black CKAEDAB, BORA Classic jednotka tukového filtra vrátane zachytnej vane tukového filtra CKAFFE, BORA Classic vkladací rám CER, bočné lišty USL515/USL515AB

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Centrálny komponent celého systému BORA Classic 2.0 (požívanie systému alebo jednotlivých komponentov bez odsávania pár nie je možné)
- Odsávanie pár a varné dosky sa ovládajú cez ovládací panel odsávania
- Kombinovateľný so všetkými BORA Classic 2.0 varnými doskami
- K jednému odsávaniu pár je možné pripojiť až 2 varné dosky
- K dispozícii ako systém recirkulácie alebo odvodu vzduchu
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Vedenie vzduchu je možné realizovať vpravo alebo vľavo od odsávania. Pomocou kolenovej potrubnej priechodky je možné vedenie vzduchu dozadu, s rovnou priechodkou je možné vedenie vzduchu na stranu.
- Možnosť kombinovania so všetkými BORA univerzálnymi ventilátormi (okrem potrubného ventilátora ULI)
- Dlhé alebo komplexné dráhy je možné realizovať pomocou prídavného modulu ventilátora
- Soklový ventilátor EC je možné vďaka malej montážnej výške (100 mm) umiestniť do oblasti podstavca
- Riadiaca jednotka sa dá priestorovo šetrne umiestniť v oblasti podstavca
- Spojenie medzi spotrebičom a riadiacou jednotkou pomocou komunikačného vedenia CAT 5
- Zásuvky/police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné (údržba/čistenie)
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu
- Potrubná prípojka (koleno 90°) sa môže skrátiť na hĺbku do 150 mm



CKFI

Classic varná doska s celoplošnou indukciou

Technické údaje

Pripojovacie napätie	220 – 240 V
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálna spotreba energie	3680 W
Prikon max.	3680 W
Istenie poistkami	1x 16 A
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	327 × 515 × 58 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	7,9 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne varnej dosky	1 – 9, P
Veľkosť varnej zóny vpredu	230 × 230 mm
Veľkosť varnej zóny vzadu	230 × 230 mm
Výkon varnej zóny vpredu	2100 W
Výkon varnej zóny vzadu	2100 W
Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu	3680 W
Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu	3680 W
Sieťový pripojovací kábel varnej dosky	1,5 m

Opis výrobku

- Nadrozmerné varné zóny s celoplošnou indukciou
- Kompaktné rozmery
- Minimalistický dizajn
- Režim demo

Funkcie

- Zosilnená úroveň výkonu
- Rozpoznanie hrnca
- Časovač varných zón
- Funkcia automatického predohrevu
- Funkcia udržiavania teploty
- Funkcia premostenia
- Funkcia pauzy
- Zámok čistenia

Bezpečnostné zariadenia

Detská poistka, indikácia zvyškového tepla, ochrana proti prehriatiu, bezpečnostné vypnutie

Rozsah dodávky

Varná doska s celoplošnou indukciou CKFI, napájacie vedenie, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

Grilovacia panvica pre celoplošnú indukciu KWGPFI

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Prevádzka je možná v kombinácii s odsávaním pár
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Kuchynský riad musí byť s možnosťou indukcie
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu

