



données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	3,68 kW
Puissance connectée maximale	3,68 kW
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	327 x 515 x 75 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	7,4 kg
Matériau de surface	Vitrocéramique
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9 (réactivation de 2 feux/sauteuse)
Nombre de feux - Zone de cuisson avant	1
Nombre de feux - Zone de cuisson arrière	2
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 180 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 120 / Ø 180 mm
Dimensions zone de cuisson	Ø 180 x 410 mm
Puissance zone de cuisson avant	1600 W
Puissance zone de cuisson arrière	600 W / 1600 W
Puissance zone de cuisson ponté	3680 W

Description du produit

- Libre choix de table de cuisson
- Zone de sauteuse extra-large
- Activation de la zone de sauteuse
- Réactivation 2 feux
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Fonction de pause
- Mode démo
- dispositif de cuisson automatique

Contenu de la livraison

- Table de cuisson HiLight CKCB
- pattes de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- Fiche de raccordement au secteur (1,5m)

Produit- et indications pour l'agencement

- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson