CKCH

Classic placa de cocción Hyper 1 círculo/2 círculos









datos técnicos

Tensión de conexión	220 – 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo energético máximo	3,68 kW
Rango de potencia máximo	3,68 kW
Protección mínimo	1 x 16 A
Longitud cable de alimentación	1,5 m
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	327 x 515 x 75 mm
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	7,2 kg
Material superficie	Vitrocerámica
Niveles de potencia placa de cocción	1 – 9 (conexión de 2 círculos/Hyper)
Número de círculos zona de cocción delantera	1
Número de círculos zona de cocción trasera	2
Tamaño zona de cocción delantera	Ø 215 mm
Tamaño zona de cocción trasera	Ø 120 / Ø 180 mm
Potencia zona de cocción delantera	2100 W
Potencia zona de cocción trasera	600 W / 1600 W
Potencia función booster zona de cocción delantera	3000 W

Descripción del producto
- Libre selección de placa de cocción
- Conexión de 2 círculos
- dispositivo de seguridad para niños
- Temporizador de zonas de cocción
- Alarma para tiempos cortos
- Función de pausa
- Modo demo
- sistema automático de precalentamiento
- Función de mantenimiento de temperatura variable
- indicador de calor residual

Volumen de suministro
- Placa de cocción Hyper CKCH
- correas de montaje
- Juego de placas de compensación de altura
- Cable de alimentación (1,5m)

Producto- y instrucciones para proyectar
- Asegúrese de que haya ventilación suficiente debajo de la placa de cocción