

DA Produktinformationsblad CKG



CKG

Classic gaskogeplade

Almene produktinformationer:

Produkt:	Gas-kogeplade til det modulære emfangsystem BORA Classic 2.0.
Produktfordele:	Intuitiv touch-betjening via betjeningspanelet på emfanget, kogepladen og emfanget flugter fuldstændig
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning

PISCKGDA-10001

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	5000 W
Tilslutningsværdi maks.	20 W
Sikring	1x 0,5 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	327 x 515 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	10,8 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
Størrelse på kogezone forrest	Ø 240 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 200 mm
Effekt, kogezone forrest (kraftigt gasblus)	800 - 3000 W
Effekt, kogezone bagest (normalt gasblus)	550 - 2000 W
Størrelse på grydestativ forrest	270 x 270 x 25/50 mm
Størrelse på grydestativ bagest	235 x 235 x 25/50 mm
Gastilslutning	1/2" indvendigt gevind

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- Nedsænket gasblus
- Automatisk genantænding
- Opvaskemaskineegnet grydestativ
- Præcis elektronisk regulering

Funktioner

- Power-niveau
- Kogezone-timer
- Opkogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Rengøringslås

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

Gaskogeplade CKG, 2x grydestativ af støbejern, dysesæt G20/20 mbar naturgas, strømtilslutningsledning, monteringsstilbehør

Tilbehør

(BORA gas-dysesæt se også side 159)

- BORA gas dysesæt, naturgas: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA gas dysesæt, flydende gas: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA brændersæt PKGBS
- BORA grydestativ lille PKGTK / BORA grydestativ stort PKGTG

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen (åbningstværsnit af skabsfront > 50 cm² / sokkelområde > 150 cm²)
- Gastilslutningsslangen skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- I recirkulationsfunktion er det nødvendigt med en tilbagestrømningsåbning i sokkelområdet (åbningstværsnit > 1000 cm² pr. luftrensningseenhed)
- Ved brug af gaskogeplader skal de lokale retningslinjer og tilslutningskrav overholdes
- Vær opmærksom på de særlige retningslinjer vedrørende montering og betjening af gaskogeplader (se betjenings- og monteringsanvisningen)
- Hvis der samtidigt bruges et emfang, kan følgende blive påvirket: Gasflammen (afhængigt af emfangets niveau), egenskaberne (f.eks. tilberedningstider, gaskogepladens effektgrad osv.), varmeindtaget og varmefordelingen.
- Ved monteringsvarianter med flere emfang må gaskogepladen kun monteres yderst i siden.
- Minimumskrav for gaskogepladen CKG: System-software 03.00 (eller højere)
- Hvis gaskogepladen monteres til højre for emfanget, skal korpusset være 900 mm bredt

