

NO Produktinformasjonsark CKG



CKG

Classic gassplatetopp

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Gassplatetopp for det modulære avtrekkssystemet BORA Classic 2.0.
Produkthøydepunkter:	Intuitiv berøringsbetjening via betjeningsfelt på avtrekket, platetopp og avtrekk fullstendig planlimt
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning

PISCKGNO-1000 1

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Strømforbruk maks	5000 W
Maksimal tilkoblingseffekt	20 W
Sikring	1 x 0,5 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	327 x 515 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	10,8 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivåer platetopp	1 – 9, P
Størrelse kokesone foran	Ø 240 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 200 mm
Effekt kokesone foran (høyeffekt-brenner)	800 – 3000 W
Effekt kokesone bak (normal brenner)	550 – 2000 W
Størrelse grytestativ foran	270 x 270 x 25/50 mm
Størrelse grytestativ bak	235 x 235 x 25/50 mm
Gasstilkobling	1/2" innvendig gjenge

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- Senkede gassbrennere
- Automatisk gjenvenning
- Grytestativet er egnet for oppvaskmaskin
- Nøyaktig elektronisk regulering

Funksjoner

- Power-trinn
- Kokesone-timer
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Hold varm-funksjon
- Pausefunksjon
- Rengjøringsperre

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, restvarmeindikator, overopphetingsvern, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold

Gassplatetopp CKG, 2 x smijernsgrytestativ, dysesett G20/20 mbar naturgass, strømledning, monteringsstilbehør

Tilbehør

(BORA gassdysesett se også side 159)

- BORA gassdysesett naturgass: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA gassdysesett flytende gass: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA brennersett PKGBS
- BORA grytestativ liten PKGTK / BORA grytestativ stor PKGTG

Produkt- og planleggingsmerknader

- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen (åpningstverrsnitt enhetens front >50 cm² / sokkelområde >150 cm²)
- Gasslange skal stilles til disposisjon på monteringsstedet
- I resirkuleringsdrift er det nødvendig med en tilbakestrømningsåpning i sokkelområdet (åpningstverrsnitt >1000 cm² per luftrenseenhet)
- Følg gjeldende lokale forskrifter og tilkoblingsbetingelser for gassplatetopper
- Ta hensyn til de spesielle monterings- og behandlingsinstruksjonene for gassplatetopp CKG (se bruks- og monteringsanvisningen)
- Ved samtidig drift med et avtrekk, kan følgende elementer påvirkes: Gassflamme (avhengig av avtrekkets effektnivå), driftsegenskaper (f.eks. gassplatetoppens oppvarmingstid, effekt osv.), varmedannelse og varmefordeling.
- Ved monteringsvarianter med flere avtrekk, kan gassplatetoppen kun monteres på utsiden.
- Minstekrav til gassplatetopp CKG: Systemprogramvare 03.00 (eller nyere)
- En 900 mm bred enhet må planlegges hvis gassplatetoppen skal installeres til høyre for avtrekket

