

PL Arkusz informacji o produkcie CKG



CKG

Classic gazowa płyta grzewcza

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Gazowa płyta grzewcza do modułowego systemu wyciągu oparów BORA Classic 2.0.
Najważniejsze cechy produktu:	Intuicyjna obsługa dotykowa za pomocą panelu na wyciągu oparów, płyta grzewcza i wyciąg całkowicie zlicowane z powierzchnią
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu

PISCKGPL-10001

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maks. pobór mocy	5000 W
Wartość przyłączeniowa maks.	20 W
Bezpiecznik	1x 0,5 A
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	327 x 515 x 73 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	10,8 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 – 9, P
Duże pole grzewcze, przód	Ø 240 mm
Duże pole grzewcze, tył	Ø 200 mm
Moc pola grzewczego z przodu (palnik mocny)	800 – 3000 W
Moc pola grzewczego z tyłu (palnik normalny)	550 – 2000 W
Duży ruszt, przód	270 x 270 x 25/50 mm
Duży ruszt, tył	235 x 235 x 25/50 mm
Przyłącze gazu	1/2" gwint wewnętrzny

Opis produktu

- Kompaktowe rozmiary
- Minimalistyczne wzornictwo
- Obniżone palniki gazowe
- Automatyczny zapłon po zgaśnięciu
- Ruszt nadający się do mycia w zmywarce
- Precyzyjna regulacja elektroniczna

Funkcje

- Stopień POWER
- Timer pola grzewczego
- Funkcja automatycznego zagotowania
- Funkcja trzymania ciepła
- Funkcja pauzy
- Blokada czyszczenia

Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie przed dziećmi, wskaźnik ciepła resztkowego, ochrona przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy

Gazowa płyta grzewcza CKG, 2x ruszt żeliwny G20/20 mbar do gazu ziemnego, przewód zasilający, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

(zestawy dysz gazowych BORA – patrz też strona 159)

- Zestawy dysz gazowych BORA do gazu ziemnego: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- Zestawy dysz gazowych BORA do gazu płynnego: G30/G31 28–30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- Zestaw palników BORA PKGBS
- Mały ruszt BORA PKGTK/duży ruszt BORA PKGTG

Informacje o produkcie i planowaniu

- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację (przekrój otworu we froncie korpusu > 50 cm² / w obszarze cokołu > 150 cm²)
- Wąż przyłączeniowy do gazu należy zorganizować we własnym zakresie
- W wersji z obiegiem zamkniętym wymagany jest otwór przepływu wstecznego w obszarze cokołu (przekrój otworu > 1000 cm² na jednostkę oczyszczającą powietrze)
- Należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych i warunków podłączenia gazowych płyt grzewczych
- Przestrzegać specjalnych wytycznych dotyczących montażu i obsługi gazowych płyt grzewczych (patrz instrukcja obsługi i montażu)
- Praca z wyciągiem oparów może wpływać na następujące kwestie: płomień gazowy (zależnie od stopnia mocy wyciągu oparów), właściwości użytkowe (np. czas zagotowania, współczynnik sprawności płyty gazowej itd.), ładunek cieplny i dystrybucja ciepła.
- W przypadku systemów obejmujących większą liczbę wyciągów oparów, gazową płytę grzewczą należy montować wyłącznie na zewnętrznej krawędzi.
- Minimalne wymagania dotyczące płyty gazowej CKG: oprogramowanie systemowe 03.00 (lub wyższe)
- Zaplanować korpus o szerokości 900 mm, jeśli gazowa płyta grzewcza ma zostać zamontowana po prawej stronie od wyciągu oparów

