

SK Informačný list produktu CKG



CKG

Classic plynová varná doska

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Plynová varná doska so sálavými výhrevnými telesami pre modulárny systém odťahu pár BORA Classic 2.0.
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Intuitívne dotykové ovládanie prostredníctvom ovládacieho panela na odťahu pár, varná doska a odťah úplne zapustené
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž

PISCKGSK-10001

Technické údaje

Prípojovacie napätie	220 – 240 V
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálny príkon	5000 W
Príkon max.	20 W
Istenie poistkami	1x 0,5 A
Dĺžka prívodného kábla	1,5 m
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	327 × 515 × 73 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	10,8 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne varnej dosky	1 – 9, P
Veľkosť varnej zóny vpredu	Ø 240 mm
Veľkosť varnej zóny vzadu	Ø 200 mm
Výkon varnej zóny vpredu (vysokorychlostný horák)	800 – 3000 W
Výkon varnej zóny vzadu (normálny horák)	550 – 2000 W
Veľkosť mriežky pod hrnce vpredu	270 × 270 × 25/50 mm
Veľkosť mriežky pod hrnce vzadu	235 × 235 × 25/50 mm
Plynová prípojka	Vnútrotný závit 1/2"

Opis výrobku

- Kompaktné rozmery
- Minimalistický dizajn
- Zapustené plynové horáky
- Automatické opätovné zapnutie
- Mriežky pod hrnce vhodné do umývačky riadu
- Presná elektronická regulácia

Funkcie

- Zosilnená úroveň výkonu
- Časovač varných zón
- Funkcia automatického predohrevu
- Funkcia udržiavania teploty
- Funkcia pauzy
- Zámok čistenia

Bezpečnostné zariadenia

Detická poistka, indikácia zvyškového tepla, ochrana proti prehriatiu, bezpečnostné vypnutie

Rozsah dodávky

Plynová varná doska CKG, 2x liatinové mriežky pod hrnce, súprava dýz na zemný plyn G20/20 mbar, napájacie vedenie, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

(BORA súpravy dýz na zemný plyn pozri tiež stranu 159)

- BORA súpravy dýz na zemný plyn: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA súpravy dýz na skvapalnený plyn: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA súprava horákov PKGBS
- BORA mriežka pod hrnce malá PKGTK/BORA mriežka pod hrnce veľká PKGTG

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie (prierez prednej časti korpusu > 50 cm²/priestor podstavca > 150 cm²)
- Prípojovacia hadica na plyn musí byť k dispozícii v mieste montáže
- V recirkulačnej prevádzke je v oblasti podstavca potrebný otvor spätného prúdenia (prierez otvoru > 1 000 cm² na skrinku na čistenie vzduchu)
- Riadte sa miestnymi predpismi a podmienkami pre pripojenie platnými pre plynové varné dosky
- Dodržte špeciálne smernice pre montáž a spracovanie pri plynovej varnej doske (pozri návod na použitie a montáž)
- Pri spoločnej prevádzke s jedným odťahom pár môžu byť ovplyvnené tieto veci: Plynový plameň (v závislosti od výkonového stupňa na odťahu pár), používateľské vlastnosti (napr. časy predohrevu, stupeň účinnosti,... plynovej varnej dosky), prívod a rozdelenie tepla.
- Pri montážnych variantoch s viacerými odťahmi pár sa môže plynová doska namontovať len z vonkajšej bočnej strany.
- Minimálna požiadavka pre plynovú varnú dosku CKG: Softvér systému 03.00 (alebo vyšší)
- Naplánujte 900 mm široký korpus, ak sa plynová varná doska namontuje vpravo od odťahu pár

