

SL List z informacijami o izdelku CKG



CKG

Classic plinska kuhalna plošča

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Plinska kuhalna plošča z grelnim telesom za modularni sistem odvoda pare BORA Classic 2.0.
Poudarki izdelka:	Intuitivno upravljanje na dotik prek polja za upravljanje na odvodu pare, kuhalna plošča in odvod popolnoma poravnana s površino
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo

PISCKGSL-10001

Tehnični podatki

Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50-60 Hz
Največja poraba energije	5000 W
Najvišja priključna vrednost	20 W
Varovalo	1x 0,5 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,5 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	327 x 515 x 73 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	10,8 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 - 9, P
Velikost kuhališča spredaj	Ø 240 mm
Velikost kuhališča zadaj	Ø 200 mm
Moč kuhališča spredaj (močni gorilnik)	800 - 3000 W
Moč kuhališča zadaj (običajni gorilnik)	550 - 2000 W
Velika nosilna rešetka za kuhhalno ploščo spredaj	270 x 270 x 25/50 mm
Velika nosilna rešetka za kuhhalno ploščo zadaj	235 x 235 x 25/50 mm
Plinski priključek	1/2-palčni notranji navoj

Opis proizvoda

- Kompaktna velikost
- Minimalistični dizajn
- Vgradni plinski gorilniki
- Samodejni ponovni vžig
- Nosilna rešetka za kuhhalno ploščo, primerna za pranje v pomivalnem stroju
- Precizna elektronska regulacija

Funkcije

- Stopnja Power
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija premora
- Zapora za čiščenje

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

Plinska kuhalna plošča CKG, 2x lito-železna nosilna rešetka za kuhhalno ploščo, komplet šob G20/20 mbar za zemeljski plin, napeljava omrežnega priključka, pribor za montažo

Pribor

(Za BORA sete plinskih šob glejte tudi stran 159)

- BORA set plinskih šob za zemeljski plin: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA set plinskih šob za utekočinjen plin: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- Set BORA gorilnikov PKGBS
- BORA nosilna rešetka za kuhhalno ploščo, majhna PKGTK/BORA nosilna rešetka za kuhhalno ploščo, velika PKGTG

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje (prečni prerez odprtine sprednjega dela telesa > 50 cm²/območje podstavka > 150 cm²)
- Cev plinskega priključka mora biti na voljo na mestu vgradnje
- V načinu obtočnega zraka je v območju podstavka potrebna odprtina za povratni tok (prečni prerez odprtine > 1000 cm² na ogelni filter)
- Upoštevajte lokalne predpise in pogoje priključitve za plinske kuhalne plošče
- Pri plinski kuhalni plošči upoštevajte posebne smernice za montažo in predelavo (glejte navodila za uporabo in montažo)
- Pri delovanju skupaj z odvodom pare je mogoče vplivati na naslednje stvari: Plinski plamen (odvisno od stopnje moči odvoda pare), uporabne lastnosti (npr. časi kuhanja, izkoristek ... plinske kuhalne plošče), vnos toplote in porazdelitev toplote.
- Pri montažnih različicah z več odvodi pare lahko plinsko kuhhalno ploščo vgradite samo na zunanjo stran ob strani.
- Minimalne zahteve za plinsko kuhhalno ploščo CKG: Programska oprema sistema 03.00 (ali novejša)
- Če je plinska kuhhalna ploščo nameščena desno od odvoda pare, načrtujte korpus širine 900 mm

