

NO Produktinformasjonsark CKIW



CKIW

Classic wok-induksjonstopp

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Wok-induksjonstopp for det modulære avtrekkssystemet BORA Classic 2.0.
Produkthøydepunkter:	Intuitiv berøringsbetjening via betjeningsfelt på avtrekket, platetopp og avtrekk fullstendig planlimt
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning

PISCKIWNO-10001

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbruk maks	3000 W
Maksimal tilkoblingseffekt	3000 W
Sikring	1 x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	327 x 515 x 116 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	9,8 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivåer platetopp	1 - 9, P
Størrelse på kokesone	Ø 250 mm
Effekt kokesone	2400 W
Effekt kokesone, power-trinn	3000 W

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- Økt bruddsikkerhet
- Demomodus

Funksjoner

- Power-trinn
- Grytegjennenningsfunksjon
- Kokesone-timer
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Hold varm-funksjon
- Pausefunksjon
- Rengjøringsperre

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, restvarmeindikator, overopphetingsvern, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold

Wok-induksjonstopp CKIW, strømledning, monteringsstilbehør

Tilbehør

- BORA induksjons-wok HIW1

Produkt- og planleggingsmerknader

- Apparatet kan ikke installeres over avtrekkskanalen på grunn av dets høyde på 116 mm
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Kokekar må være induksjonskompatible
- Det skal brukes wok med overopphetingsvern (ideelt sett induksjonswok HIW1)

