

SL List z informacijami o izdelku CKT



CKT

Classic Tepan nerjavni žar z 2 kuhališčema

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Tepan kuhalna plošča z grelnim telesom za modularni sistem odvoda pare BORA Classic 2.0
Poudarki izdelka:	Intuitivno upravljanje na dotik prek polja za upravljanje na odvodu pare, kuhalna plošča in odvod popolnoma poravnana s površino, 2 kuhališči
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo

PISCKTSL-1000 1

CKT

Classic Tepan nerjavni žar z 2 kuhališčema

Tehnični podatki

Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50-60 Hz
Največja poraba energije	3500 W
Najvišja priključna vrednost	3500 W
Varovalo	1x 16 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,5 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	327 x 515 x 73 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	13,6 kg
Material površine	Nerjavno jeklo, ščetkano
Območje uravnavanja temperature	150-230 °C, 250 °C (1-9, P)
Velikost kuhališča spredaj	250 x 220 mm
Velikost kuhališča zadaj	250 x 220 mm
Veliko kuhališče s premostitvijo	250 x 440 mm
Moč kuhališča spredaj	1750 W
Moč kuhališča zadaj	1750 W
Moč kuhališča s premostitvijo	3500 W

Opis proizvoda

- Kompaktna velikost
- Minimalistični dizajn
- Precizen nadzor temperature
- Natančen prikaz temperature
- Hitro segrevanje
- Dizajn, ki je optimiziran za čiščenje
- Demo način

Funkcije

- Stopnja Power
- Časovnik kuhališč
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija za premostitev
- Funkcija premora
- Zapora za čiščenje
- Funkcija za čiščenje

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

Tepan nerjavni žar CKT, lopatka za Tepan žar PTTS1, napeljava omrežnega priključka, pribor za montažo

Pribor

Lopatka za Tepan žar KWTS

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje.

