

CS Informační produktový list PKA3 / PKA3AB



PKA3

Pro odsavač




PKA3AB

Pro odsavač All Black



Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Odsavač integrovaný do varné desky a centrální součást modulárního systému odsavače integrovaného do varné desky BORA Professional 3.0, v závislosti na variantě odtahu a recirkulace vzduchu odsávání doplňují další komponenty (např. ventilátor, tlumič hluku, pachový filtr, části kanálu), individuálně kombinovatelný s různými varnými deskami
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Intuitivní volič s analogově-digitálním ovládáním (kroužek kolečka + dotyková plocha), automatická uzavírací klapka k otevření a zavření vstupního otvoru.
Minimální rozměr pro instalaci: (1 odsávání, 2 varné desky)	Kuchyňská linka o min. šířce 90 cm
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži
Třída energetické účinnosti:	 (platí pro variantu s odtahem)

PKA3 / PKA3AB

Pro odsavač (...All Black)

Technické údaje

Připojovací napětí	220 – 240 V
Frekvence	50 / 60 Hz
Příkon max.	550 W
Délka síťového připojovacího kabelu	2 m
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	482 x 540 x 176 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	9,25 kg
Materiál povrchu	Nerezová ocel 1.4016
Výkonové stupně odsavače	1 – 9, P
Potrubní přípojka	BORA Ecotube

Popis produktu

- Modulární systém
- Intuitivní ovládací kolečko
- Automatická uzavírací klapka
- Integrovaná vana k zachycení tuků
- Tukový filtr z nerezové oceli
- Centrální komponenta pro celý systém

Funkce

- Automatické odsávání
- Dojezdová automatika
- Zesílená úroveň výkonu
- Indikátor doby použití a údržby filtru (pouze u recirkulace)
- Funkce čištění
- Krátkodobý časovač
- Režim Super simple mode

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, bezpečnostní vypnutí, ochrana proti přivření

Rozsah dodávky

Pro odsavač PKA3/PKA3AB s integrovaným 90° kolenem, přímý potrubní díl (tvarovka s jednou plochou objímkou), ovládací kolečko, uzavírací klapka, tukový filtr z nerezové oceli, filtrační nádoba, vanička pro údržbu, komunikační vedení CAT 5, univerzální řídicí jednotka, kabeláž ovládacího kolečka, síťová přípojka s konektorem typu E + F, návod k použití a montáži, montážní příslušenství

Příslušenství

Tukový filtr z nerezové oceli PKA1FF, uzavírací klapka PKA1VK/PKA1VKAB, filtrační nádoba PKA1FW, síťová přípojka typu I UNLI (AUS) / typu J UNLJ (CH) / typu G UNLG (GB-IE) / typu B UNLB (PH) / typu H UNLH (IL)

Pokyny k produktu a plánování

- Možné jako systém recirkulace nebo odtahu ven
- Kombinovatelné se všemi varnými deskami BORA Professional 3.0
- K Pro odsavači lze připojit až 2 varné desky
- Lze kombinovat se všemi univerzálními ventilátory BORA
- Dlouhé nebo komplexní cesty odváděného vzduchu lze realizovat pomocí přídavného modulu ventilátoru
- Individuálně přizpůsobitelná výška pracovní desky
- Hloubka pracovní desky ≥ 700 mm (s rovným potrubím ≥ 650 mm)
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Možné proudění vzduchu doprava nebo doleva
- Ventilátor je možné z důvodu menší instalační výšky (100 mm) umístit do oblasti soklu (pouze ULS)
- Řídicí jednotku lze úsporně umístit do oblasti soklu
- Připojení spotřebiče k řídicí jednotce prostřednictvím komunikačního vedení CAT 5
- Zásuvky / dna oddílů ve spodní skřínce musí být odnímatelné (údržba/čištění)
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA

