

DA Produktinformationsblad PKA3 / PKA3AB



PKA3

Pro emfang




PKA3AB

Pro emfang All Black



Almene produktinformationer:

Produkt:	Emfang og central bestanddel af det modulære emfangsystem BORA Professional 3.0, alt efter om man har valgt aftræks- eller recirkulationsvarianten komplementeres emfanget af yderligere komponenter (f.eks. ventilator, lyddæmper, lugtfilter, kanaldele), kan kombineres individuelt med de forskellige kogeplader
Produkthavende:	Intuitiv betjeningsknap med analog-digital betjening (drejeknap + touch), automatisk dæksel til åbning og lukning af indstrømningsåbningen.
Minimumsmål montage: (1 emfang, 2 kogeplader)	Køkkenskab med min. 90 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	 (gælder for aftræksvarianten)

PKA3 / PKA3AB

Pro emfang (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 – 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Strømforbrug maksimal	550 W
Lang tilslutningsledning	2 m
Mål (bredde x dybde x højde)	482 x 540 x 176 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	9,25 kg
Materiale overflade	Rustfrit stål 1.4016
Effektrin for kogepladens emfang	1 – 9, P
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Modulært system
- Intuitiv betjeningsknap
- Automatisk dæksel
- Integreret fedtopsamlingsbakke
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Centrale komponenter til hele systemet

Funktioner

- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Power-niveau
- Visning af filtertilstand og filterservice (kun ved recirkulation)
- Rengøringsfunktion
- Minutur
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, sikkerhedsfrakobling, beskyttelse mod klemning

Leveringsomfang

Pro emfang PKA3/PKA3AB med integreret 90°-bøjning, lige kanalstykke (formdel med en flad muffeudformning), betjeningsknap, dæksel, fedtfilter i rustfrit stål, filterkar, vedligeholdelsesbakke, kommunikationsledning CAT 5, universel styreenhed, forbindelsesledning til betjeningsknap, strømtilslutningsledning med stik type E + F, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Fedtfilter i rustfrit stål PKA1FF, dæksel PKA1VK/PKA1VKAB, filterkar PKA1FW, strømtilslutningsledning type I UNLI (AUS) / type J UNLJ (CH) / type G UNLG (GB-IE) / type B UNLB (PH) / type H UNLH (IL)

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Recirkulations- eller aftrækssystem mulig
- Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader
- Der kan tilsluttes op til 2 kogeplader til hvert emfang
- Kan kombineres med alle BORA universalventilatorer
- Det er muligt at lave lange eller komplekse udsugningsveje ved hjælp af et ekstra ventilatormodul.
- Bordpladens højde kan tilpasses individuelt
- Bordpladens dybde ≥ 700 mm (med det lige kanalstykke ≥ 650 mm)
- Planlimet montering eller overflademontering mulig
- Luftføring mod højre eller venstre mulig
- Ventilatoren kan placeres i sokkelområdet (kun ULS) på grund af den lave monteringshøjde (100 mm)
- Styreenheden kan placeres i sokkelområdet for at spare plads
- Forbindelse mellem apparat og styreenhed via kommunikationsledning CAT 5
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser

