

FI Tuotetietosivu PKA3 / PKA3AB



PKA3

Pro- keittotason höyrynpisto



PKA3AB

Pro- keittotason höyrynpisto All Black

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Keittotason höyrynpisto ja modulaarisen BORA Professional 3.0 -keittotason höyrynpistojärjestelmän keskeinen osa, poistoilmatai kiertoilma-version mukaan höyrynpiston lisäksi muita osia (esim. tuuletin, äänenvaimennin, hajusuodatin, kanavaosat), yhdistettävissä valinnan mukaan erilaisiin keittotasoihin
Tuotteen kohokohdat:	Analogisesti ja digitaalisesti käytettävä intuitiivinen säädin (säätörengas ja kosketuspinta), automaattinen sulkuluukku tuloaukon avaamiseen ja sulkemiseen.
Asennuksen vähimmäismitat: (1 höyrynpisto, 2 keittotasoa)	Keittiökaapin leveyden oltava vähintään 90 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje
Energiatohokkuusluokka:	 (koskee poistoilmaversiota)

PKA3 / PKA3AB

Pro -keittotason höyrynpisto (...All Black)

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Enimmäistehonkulutus	550 W
Verkkojohdon pituus	2 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	482 x 540 x 176 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	9,25 kg
Pintamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4016
Keittotason höyrynpiston tehotasot	1-9, P
Kanavaliitäntä	BORA Ecotube

Tuotekuvas

- Modulaarinen järjestelmä
- Intuiitiivinen säädin
- Automaattinen sulkuluukku
- Integroitu rasvankeräysallas
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Kokonaisjärjestelmän keskeiset osat

Toiminnot

- Automaattinen höyrynpisto
- Automaattinen jälkikäyttö
- Tehoasetus
- Suodattimen käyttöä ja huollon näyttö (vain kiertoilma)
- Puhdistustoiminto
- Lyhytkestoinen ajastin
- Helppokäyttötila

Turvatoiminnot

Lapsilukko, turvakatkaisu, puristumissuoja

Toimitussisältö

Pro -keittotason höyrynpisto PKA3/PKA3AB ja integroitu 90° kulma, suora kanavaosa (muhvilla varustettu muotoiltu osa, suorakulmainen), säädin, sulkuluukku, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, suodatinalusta, huoltoalusta, tietoliikennejohto CAT 5, yleisohjauksikkö, säätimen liitosjohto, verkkojohto ja tyyppi E + F pistoke, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PKA1FF, sulkuluukku PKA1VK/PKA1VKAB, suodatinalusta PKA1FW, verkkojohto tyyppi I UNLI (AUS) / tyyppi J UNLJ (CH) / tyyppi G UNLG (GB-IE) / tyyppi B UNLB (PH) / tyyppi H UNLH (IL)

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Kiertoilma- tai poistoilmajärjestelmä mahdollinen
- Yhteensopiva kaikkien BORA Professional 3.0 -keittotasojen kanssa
- Yhteen keittotason höyrynpistoon voidaan liittää enintään kaksi keittotasoa
- Yhteensopiva kaikkien BORA-yleistuulettimien kanssa
- Pitkät tai monimutkaiset poistoilmakanavat voidaan toteuttaa ylimääräisellä tuuletinyksiköllä
- Työtason korkeus mukautettavissa
- Työtason syvyys ≥ 700 mm (suoran kanavaosan kanssa ≥ 650 mm)
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Ilmanohjaus oikealle tai vasemmalle mahdollinen
- Tuuletin voidaan sijoittaa matalan asennuskorkeuden (100 mm) vuoksi sokkelialueelle (vain ULS)
- Ohjauksikkö voidaan sijoittaa tilaa säästävällä sokkelialueelle
- Laitteen ja ohjauksikon välinen yhteys toteutetaan CAT 5 -tietoliikennejohdolla
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa

