

NL Productinformatieblad PKA3 / PKA3AB



PKA3

Pro kookveldafzuiging



PKA3AB

Pro kookveldafzuiging All Black

Algemene productinformatie:

Product:	Kookveldafzuiging en centraal onderdeel van het modulaire kookveldafzuigstelsel BORA Professional 3.0, afhankelijk van luchtafvoer- of recirculatievariant maken andere componenten (bijv. ventilator, geluiddemper, geurfilter, kanaaldelen) de afzuiging compleet, individueel combineerbaar met verschillende kookvelden
Producthighlights:	Intuïtieve bedieningsknop met analoog-digitale bediening (knopring + aanraakvlak), automatische afsluitklep om de instroomopening te openen en sluiten.
Minimale afmetingen voor inbouw: (1 afzuiging, 2 kookvelden)	Keukenkast van minstens 90 cm breed
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding
Energie-efficiëntieklasse:	 (geldt voor de luchtafvoervariant)

PKA3 / PKA3AB

Pro kookveldafzuiging (All Black)

Technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50 / 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	550 W
Lengte netaansluitkabel	2 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	482 x 540 x 176 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	9,25 kg
Materiaal oppervlak	Roestvrij staal 1,4016
Vermogensniveau kookveldafzuiging	1 - 9, P
Kanaalaansluiting	BORA Ecotube

Productbeschrijving

- Modulaair systeem
- Intuïtieve bedieningsknop
- Automatische afsluitklep
- Geïntegreerde vetopvangbak
- Roestvrijstalen vetfilter
- Centraal onderdeel voor het volledige systeem

Functionies

- Automatische afzuiging
- Automatische nalooop
- Powerniveau
- Filterconditie- en filteronderhoudsindicator (alleen bij recirculatie)
- Reinigingsfunctie
- Timer
- Super Simple Mode

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, veiligheidsuitschakeling, antiklemb beveiliging

Leveringsomvang

Pro kookveldafzuiging PKA3/PKA3AB met geïntegreerde 90°-bocht, recht kanaalgedeelte (vormstuk met mo/vorm vlak), bedieningsknop, afsluitklep, roestvrijstalen vetfilter, filterbak, onderhoudsbak, communicatiekabel (CAT 5), universele besturingseenheid, aansluitkabel bedieningsknop, netaansluitkabel met stekker type E + F, bedienings- en montagehandleiding, montageaccessoires

Accessoires

Roestvrijstalen vetfilter PKA1FF, afsluitklep PKA1VK/PKA1VKAB, filterbak PKA1FW, netaansluitkabel type I UNLI (AUS) / type J UNLJ (CH) / type G UNLG (GB-IE) / type B UNLB (PH) / type H UNLH (IL)

Product- en ontwerp informatie

- Recirculatie- of luchtafvoersysteem mogelijk
- Kan met alle BORA Professional 3.0 kookvelden worden gecombineerd
- Per kookveldafzuiging kunnen er maximaal 2 kookvelden aangesloten worden
- Kan met alle BORA universele motoren worden gecombineerd
- Lange of complexe luchtafvoerwegen mogelijk met extra motorcomponenten
- Werkbladhoogte individueel aanpasbaar
- Werkbladdiepte ≥ 700 mm (met recht kanaalstuk ≥ 650 mm)
- Vlakinbouw of opbouwmontage mogelijk
- Luchtgeleiding naar rechts of links mogelijk
- De motor kan dankzij de lage montagehoogte (100 mm) in de plint worden geplaatst (alleen ULS)
- De besturingseenheid kan in de plint worden geplaatst om ruimte te besparen
- Verbinding tussen toestel en besturingseenheid via CAT 5-communicatiekabel
- De laden/legborden in de onderkast moeten uitneembaar zijn (onderhoud/reiniging)
- Kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd

