

NO Produktinformasjonsark PKA3 / PKA3AB



PKA3


Pro avtrekk



PKA3AB

Pro avtrekk All Black

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Avtrekk og sentral bestanddel av det modulære avtrekkssystemet BORA Professional 3.0, alt etter om det er uttrekkings- eller resirkuleringsvariant gjøres avtrekket komplett med ytterligere komponenter (f.eks. motor, lyddemper, luktfilter, kanaldeler), kan kombineres individuelt med ulike platetopper
Produkthøydepunkter:	Intuitiv betjeningsknapp med analog-digital betjening (knappering + berøringsknapp), automatisk sperreklaff for åpning og lukking av innstrømningsåpningen.
Minstemål for installasjon: (1 avtrekk, 2 platetopper)	Kjøkkenskap med minst 90 cm bredde
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	 (gjelder for uttrekkingsvarianten)

PISPKA3NO-10001

PKA3 / PKA3AB

Pro avtrekk (...All Black)

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 – 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Strømförbruk maks	550 W
Lengde strømledning	2 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	482 x 540 x 176 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	9,25 kg
Materiale overflate	Rustfritt stål 1.4016
Effektnivåer avtrekk	1 – 9, P
Kanaltilkobling	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Modulsystem
- Intuitiv betjeningsknott
- Automatisk sperreklaff
- Integriert fettopsamlingsbeholder
- Fettfilter i rustfritt stål
- Sentrale komponenter for hele systemet

Funksjoner

- Automatisk avtrekk
- Automatisk etterløpsfunksjon
- Power-trinn
- Filterstatus og filterserviceindikator (kun ved resirkuleringsdrift)
- Rengjøringsfunksjon
- Korttidstimer
- Super Simple Mode

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, sikkerhetsutkobling, innklemmingsbeskyttelse

Leveringsinnhold

Pro avtrekk PKA3/PKA3AB med integrert 90° bue, rett kanalseksjon (formstøpt del med flat mufteåpning), betjeningsknott, sperreklaff, fettfilter i rustfritt stål, filterkar, vedlikeholdskar, kommunikasjonsledning CAT 5, universal styreenhet, forbindelsesledning, betjeningsknott, strømledning med støpsel type E + plugg F, bruks- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Fettfilter i rustfritt stål PKA1FF, sperreklaff PKA1VK/PKA1VKAB, filterkar PKA1FW, strømledning type I UNLI (AUS) / type J UNLJ (CH) / type G UNLG (GB-IE) / type B UNLB (PH) / type H UNLH (IL)

Produkt- og planleggingsmerknader

- Resirkulerings- eller avtrekkssystem er mulig
- Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 platetopper
- Du kan koble til inntil 2 platetopper til ett avtrekk
- Kan kombineres med alle BORA universalmotorer
- Lange eller komplekse avtrekksveier kan implementeres ved hjelp av en ekstra motormodul
- Høyden på benkeplaten kan justeres individuelt
- Benkeplatedybde ≥ 700 mm (med kanalstykke rett ≥ 650 mm)
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Luftføring er mulig til både høyre eller venstre
- Motoren kan plasseres i sokkelområdet ved lav installasjonshøyde (100 mm) (kun ULS)
- Styreenheten kan plasseres i sokkelområdet for å spare plass
- Tilkobling mellom apparat og styreenhet via kommunikasjonsledning CAT 5
- Skuffer/hyller i underskap skal være uttakbare (vedlikehold/rengjøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter

