

PL Arkusz informacji o produkcie PKA3 / PKA3AB



PKA3

Pro wyciąg oparów



PKA3AB

Pro wyciąg oparów All Black

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Wyciąg oparów i centralny element modułowego systemu wyciągu oparów BORA Professional 3.0, uzupełniany przez dodatkowe komponenty zależnie od wariantu z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz lub obiegiem zamkniętym (np. wentylator, tłumik hałasu, filtr zapachów, elementy kanału), indywidualnie łączony z różnymi płytami grzewczymi
Najważniejsze cechy produktu:	Intuicyjna gałka obsługi ze sterowaniem analogowo-cyfrowym (pierścień gałki + powierzchnia dotykowa), automatyczna kłapa zamykająca do otwierania i zamykania otworu wlotowego.
Minimalne wymiary zabudowy: (1 wyciąg, 2 płyty grzewcze)	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 90 cm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu
Klasa efektywności energetycznej:	 (dotyczy wariantu z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz)

PKA3/PKA3AB

Pro wyciąg oparów (...All Black)

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	220 – 240 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Maks. pobór mocy	550 W
Długość kabla zasilającego	2 m
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	482 x 540 x 176 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	9,25 kg
Materiał powierzchni	Stal szlachetna 1.4016
Stopień mocy wyciągu oparów	1 – 9, P
Przyłącze kanału	BORA Ecotube

Opis produktu

- System modułowy
- Intuicyjna gałka obsługi
- Automatyczna kłapa zamykająca
- Zintegrowana wanienka do zbierania tłuszczu
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej
- Centralne komponenty dla całego systemu

Funkcje

- Automatyka wyciągu
- Funkcja automatycznego opóźniania wyłączenia
- Stopień POWER
- Wskaźnik stanu i zużycia filtra (tylko w obiegu zamkniętym)
- Funkcja czyszczenia
- Minutnik
- Super Simple Mode

Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie przed dziećmi, wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przytraśnięciem

Zakres dostawy

Pro wyciąg oparów PKA3/PKA3AB ze zintegrowaną kształtką wygiętą 90°, kształtka kanału prosta (kształtka z kielichem płaskim), gałka obsługi, kłapa zamykająca, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej, wanienka filtra, przewód komunikacyjny CAT 5, uniwersalna jednostka sterująca, przewód przyłączeniowy gałki obsługi, przewód zasilający z wtyczką typu E + F, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej PKA1FF, kłapa zamykająca PKA1VK/PKA1VKAB, wanienka filtra PKA1FW, przewód zasilający typ I UNLI (AUS) / typ J UNLJ (CH) / typ G UNLG (GB-IE) / typ B UNLB (PH) / typ H UNLH (IL)

Informacje o produkcie i planowaniu

- Możliwość montażu w wersji z obiegiem zamkniętym lub z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz
- Możliwość łączenia ze wszystkimi płytami grzewczymi BORA Professional 3.0
- Do każdego wyciągu oparów można podłączyć maksymalnie 2 płyty grzewcze
- Możliwość łączenia ze wszystkimi wentylatorami uniwersalnymi BORA
- Możliwość wykonywania długich lub złożonych kanałów odprowadzania powietrza za sprawą dodatkowych modułów wentylatora
- Możliwość indywidualnego dostosowania wysokości blatu
- Głębokość blatu ≥ 700 mm (z prostą kształtką kanału ≥ 650 mm)
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Możliwe prowadzenie powietrza w prawo lub w lewo
- Możliwość umieszczenia wentylatora w obszarze cokołu ze względu na niewielką wysokość (100 mm) (tylko ULS)
- Możliwość umieszczenia jednostki sterującej w obszarze cokołu w celu zaoszczędzenia miejsca
- Połączenie pomiędzy urządzeniem a jednostką sterującą przez przewód komunikacyjny CAT 5
- Szuflady/półki szafki dolnej muszą być wyjmowane (w celu konserwacji/czyszczenia)
- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA

