

PT Folheto informativo do PKA3 / PKA3AB



PKA3

Pro exaustor de placa



PKA3AB

Pro exaustor de placa All Black

Informações gerais do produto:

Produto:	Exaustor de placa e parte integrante central do sistema de exaustor de placa modular BORA Professional 3.0, dependendo da variante de extração ou recirculação de ar, os componentes adicionais (por exemplo, ventilador, silenciador, filtro de odores, peças de condutas) completam o extrator, podendo ser combinados individualmente com diferentes placas de cozinhar
Destaques do produto:	Manipulo de comando intuitivo com funcionamento analógico-digital (aro do comando + superfície tátil), tampa de fecho automática para abrir e fechar a abertura de entrada.
Medida mínima de montagem: (1 exaustor, 2 placas de cozinhar)	Armários de cozinha com uma largura mínima de 90 cm
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem
Classe de eficiência energética:	 (aplicável à versão de extração de ar)

PKA3/PKA3AB

Pro exaustor de placa (All Black)

Dados técnicos

Tensão de ligação	220-240 V
Frequência	50/60 Hz
Consumo de energia máximo	550 W
Comprimento do cabo de alimentação	2 m
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	482 x 540 x 176 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	9,25 kg
Material da superfície	Aço inoxidável 1.4016
Níveis de potência do exaustor de placa	1-9, P
Ligação de conduta	BORA Ecotube

Descrição do produto

- Sistema modular
- Comando seletor intuitivo
- Tampa de fecho automática
- Cuba recoleitora de gordura integrada
- Filtro de gordura de aço inoxidável
- Componente central para todo o sistema

Funções

- Sistema de extração automático
- Atraso de desconexão automático
- Função booster
- Indicação de estado e manutenção do filtro (apenas para recirculação de ar)
- Função de limpeza
- Temporizador
- Super Simple Mode

Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, desconexão de segurança, proteção antiaperto

Âmbito de fornecimento

Pro exaustor de placa PKA3/PKA3AB com cotovelo de 90° integrado, peça da conduta reta (peça moldada com um suporte de manga plano), comando seletor, tampa de fecho, filtro de gordura de aço inoxidável, cuba do filtro, cuba de manutenção, cabo de comunicação CAT 5, unidade de controlo universal, cabo de ligação do comando seletor, cabo de alimentação com tomada tipo E + F, instruções de utilização e de montagem, acessórios de montagem

Acessórios

Filtro de gordura de aço inoxidável PKA1FF, tampa de fecho PKA1VK/PKA1VKAB, cuba do filtro PKA1FW, cabo de alimentação tipo I UNLI (AUS)/tipo J UNLJ (CH)/tipo G UNLG (GB-IE)/tipo B UNLB (PH)/tipo H UNLH (IL)

Instruções sobre produtos e planeamento

- Possibilidade de sistema de recirculação de ar ou sistema de extração de ar
- Combinável com todas as placas de cozinhar do BORA Professional 3.0
- Podem ser ligadas até 2 placas de cozinhar por Pro exaustor de placa
- Combinável com todos os ventiladores universais BORA
- Possibilidade de implementação de canais de extração de ar longos ou complexos através de um módulo do ventilador adicional
- Altura da bancada ajustável individualmente
- Profundidade da bancada ≥ 700 mm (com a peça da conduta reta ≥ 650 mm)
- Possibilidade de montagem à face ou montagem por sobreposição
- Possibilidade de condução do ar para a direita ou para a esquerda
- Devido à sua altura de montagem reduzida (100 mm), o ventilador pode ser colocado na zona de rodapé (apenas ULS)
- A unidade de controlo pode ser colocada de forma compacta na zona de rodapé
- Ligação entre o aparelho e a unidade de controlo através de cabo de comunicação CAT 5
- As gavetas/prateleiras no armário inferior devem ser removíveis (manutenção/limpeza)
- Combinável com todas as tomadas BORA

