

SK Informačný list produktu PKA3/PKA3AB



PKA3


Pro odťah pár



PKA3AB

Pro odťah pár All Black

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Odťah pár a centrálny komponent modulárneho systému odťahu pár BORA Professional 3.0, v závislosti od variantu odsávania alebo recirkulácie vzduchu odťah dopĺňajú ďalšie komponenty (napr. ventilátor, tlmič hluku, pachový filter, potrubné diely), možnosť individuálnej kombinácie s rôznymi varnými doskami
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Intuitívne ovládacie koliesko s analógovo-digitálnym ovládaním (ovládaci prstenec + dotyková plocha), automatická klapka uzáveru na otváranie a zatváranie prírodného otvoru.
Minimálny montážny rozmer: (1 odťah pár, 2 varné dosky)	Kuchynská skrinka s min. šírkou 90 cm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž
Trieda energetickej účinnosti:	 (platí pre variant s odvodom vzduchu)

PKA3/PKA3AB

Pro odťah pár (...All Black)

Technické údaje

Prípojovacie napätie	220 – 240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximálny príkon	550 W
Dĺžka privodného kábla	2 m
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	482 × 540 × 176 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	9,25 kg
Materiál povrchu	Nerezová oceľ 1.4016
Výkonové stupne odťahu pár	1 – 9, P
Potrubná prípojka	BORA Ecotube

Opis výrobku

- Modulárny systém
- Intuitívne ovládacie koliesko
- Automatická klapka uzáveru
- Integrovaná zachytávacia vaňa na tuk
- Tukový filter z nerezovej ocele
- Centrálny komponent celého systému

Funkcie

- Odťahová automatika
- Dobeňová automatika
- Zosilnená úroveň výkonu
- Indikátor stavu filtra a indikátor údržby filtra (iba pri recirkulácii vzduchu)
- Funkcia čistenia
- Kuchynský časovač
- Režim Super Simple

Bezpečnostné zariadenia

Detská poistka, bezpečnostné vypnutie, ochrana proti privretiu

Rozsah dodávky

Pro odťah pár PKA3/PKA3AB s integrovaným oblúkom 90°, potrubná priechodka priama (výlisok s jedným vytvarovaným plochým hrdlom), ovládacie koliesko, klapka uzáveru, tukový filter z nerezovej ocele, filtračná nádoba, údržbová vaňa, komunikačné vedenie CAT 5, univerzálna riadiaca jednotka, spojovacie vedenie, ovládacie koliesko, napájacie vedenie so zástrčkou typu E + F, návod na použitie a montáž, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

Tukový filter z nerezovej ocele PKA1FF, klapka uzáveru PKA1VK/PKA1VKAB, filtračná nádoba PKA1FW, napájacie vedenie typ I UNLI (AUS)/typ J UNLJ (CH)/typ G UNLG (GB-IE)/typ B UNLB (PH)/typ H UNLH (IL)

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- K dispozícii ako systém recirkulácie alebo odvodu vzduchu
- Kombinovateľný so všetkými varnými doskami BORA Professional 3.0
- K jednému odťahu pár je možné pripojiť až 2 varné dosky
- Kombinovateľný so všetkými BORA univerzálnymi ventilátormi
- Dlhé alebo komplexné dráhy je možné realizovať pomocou prídavného modulu ventilátora
- Výška pracovnej dosky sa dá individuálne prispôsobiť
- Hĺbka pracovnej dosky ≥ 700 mm (s priamou potrubnou priechodkou ≥ 650 mm)
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Vedenie vzduchu je možné doprava a doľava
- Ventilátor je možné vďaka malej montážnej výške (100 mm) umiestniť do oblasti podstavca (len ULS)
- Riadiaca jednotka sa dá priestorovo šetrne umiestniť v oblasti podstavca
- Spojenie medzi spotrebičom a riadiacou jednotkou pomocou komunikačného vedenia CAT 5
- Zásuvky/police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné (údržba/čistenie)
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami

