

SL List z informacijami o izdelku PKA3/PKA3AB



PKA3

Pro odvod pare



PKA3AB

Pro odvod pare All Black

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Odvod pare in osrednja komponenta sistema odvoda pare BORA Professional 3.0, odvisno od različice z odvodom zraka ali recirkulacijo zraka, druge komponente (npr. motor, dušilec zvoka, filter z ogljem, deli kanala) dopolnjujejo odvod, možna individualna kombinacija z različnimi kuhalnimi ploščami
Poudarki izdelka:	Intuitiven gumb za upravljanje z analogno-digitalnim upravljanjem (obroč gumba + površina na dotik), avtomatski pokrovček za odpiranje in zapiranje odprtine za dovod zraka.
Najmanjše mere za vgradnjo: (1 odvod, 2 kuhalni plošči)	Kuhinjske omarice širine najm. 90 cm
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo
Razred energetske učinkovitosti:	 (velja za različico z odvodnim zrakom)

PKA3 / PKA3AB

Pro odvod pare (...All Black)

Tehnični podatki

Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Največja poraba energije	550 W
Dolžina napeljave omrežnega priključka	2 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	482 x 540 x 176 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	9,25 kg
Material površine	Nerjavno jeklo 1.4016
Stopnje moči odvoda pare	1 - 9, P
Priključek kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Modularni sistem
- Intuitiven gumb za upravljanje
- Samodejni pokrovček
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Centralna komponenta celotnega sistema

Funkcije

- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Stopnja Power
- Prikazovalnik življenjske dobe filtra in prikazovalnik za servis filtra (samo pri obtočnem zračenju)
- Funkcija za čiščenje
- Kratkoročna budilka
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, varnostni izklop, naprava za preprečitev stiska

Obseg dobave

Pro odvod pare PKA3/PKA3AB z 90°-zavojem, ravnim delom kanala (oblikovani del s ploščatim tulcem), gumbom za upravljanje, pokrovčkom, maščobnim filtrom iz nerjavnega jekla, lovilno posodo filtra, posodo za vzdrževanje, komunikacijsko napeljavo CAT 5, univerzalno krmilno enoto, povezovalno napeljavo gumba za upravljanje, napeljavo omrežnega priključka z vtičem tipa E + F, navodili za uporabo in montažo, priborom za montažo

Pribor

Maščobni filter iz nerjavnega jekla PKA1FF, pokrovček PKA1VK/PKA1VKAB, lovilna posoda filtra PKA1FW, napeljava omrežnega priključka tipa I UNLI (AUS)/tipa J UNLJ (CH)/tipa G UNLG (GB-IE)/tipa B UNLB (PH)/tipa H UNLH (IL)

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Možna izvedba kot sistem obtočnega zraka ali sistem za odvod zraka
- Lahko se kombinira z vsemi BORA Professional 3.0 kuhalnimi ploščami
- Na vsak odvod pare je mogoče priključiti do 2 kuhalni plošči
- Lahko se kombinira z vsemi BORA univerzalnimi ventilatorji
- Dolge ali kompleksne poti izpušnega zraka je mogoče izvesti z dodatnim modulom ventilatorja
- Višina delovne plošče se lahko individualno nastavi
- Globina delovne plošče ≥ 700 mm (z ravnim delom kanala ≥ 650 mm)
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Napeljava zračnega kanala je možna tako na desni, kot na levi strani
- Zaradi nizke vgradne višine (100 mm) je možno ventilator namestiti na območju podstavka (samo ULS)
- Krmilno enoto lahko postavite v območje podstavka, da prihranite prostor
- Povezava med napravo in krmilno enoto prek komunikacijske napeljave CAT 5
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami

