

SV Produktinformationsblad PKA3 / PKA3AB



PKA3

Pro ångsug



PKA3AB

Pro ångsug All Black

Allmän produktinformation:

Produkt:	Ångsug och central komponent i det modulära ångsugssystemet BORA Professional 3.0. Beroende på om det är utsugs- eller luftcirkulationsvarianten kompletteras ångsugen med ytterligare komponenter (t.ex. motor, ljuddämpare, luftfilter, kanaldelar), som kan kombineras individuellt med olika spishällar
Produkthöjdpunkter:	Intuitiv vridknapp med analog-digital betjäning (knapptryck + touchyta). Automatisk öppningsklaff för öppning och stängning av inströmningsöppningen.
Minimimått för inbyggnad: (1 ångsug, 2 spishällar)	Köksskåp med minst 90 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen
Energieffektivitetsklass:	 (gäller för frånluftsvarianten)

PKA3 / PKA3AB

Pro ångsug (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Effektförbrukning max.	550 W
Längd nätanslutningsledning	2 m
Mått (bredd x djup x höjd)	482 x 540 x 176 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	9,25 kg
Material yta	rostfritt stål 1.4016
Effektnivåer ångsug	1 – 9, P
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Modulärt system
- Intuitiv vridknapp
- Automatisk öppningsklaff
- Integrerat fettuppsamlingskärl
- Fettfilter i rostfritt stål
- Central komponent för hela systemet

Funktioner

- Utsugsautomatik
- Fördröjd avstängning
- Powernivå
- Filterstatus- och filterservice-indikering (endast vid luftcirkulation)
- Rengöringsfunktion
- Timer
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, säkerhetsavstängning, klämskydd

Leveransomfång

Pro ångsug PKA3/PKA3AB med integrerad 90°-böj, kanalstycke rakt (formdel med en muffutformning flat), vridknapp, öppningsklaff, fettfilter i rostfritt stål, filterkärl, underhållskärl, kommunikationsledning CAT 5, universal styrenhet, anslutningsledning vridknapp, nätanslutningsledning med stickkontakt typ E + F, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Fettfilter i rostfritt stål PKA1FF, öppningsklaff PKA1VK/PKA1VKAB, filterkärl PKA1FW, nätanslutningsledning typ I UNLI (AUS) / typ J UNLJ (CH) / typ G UNLG (GB-IE) / typ B UNLB (PH) / typ H UNLH (IL)

Produkt- och planeringsanvisningar

- Du kan välja mellan ett system med luftcirkulation eller utsug.
- Kan kombineras med alla BORA Professional 3.0 spishällar.
- Upp till 2 spishällar kan anslutas till varje ångsug.
- Kan kombineras med alla BORA universalmotorer.
- Långa resp. komplexa utsugsvägar kan installeras med en extra motormodul.
- Bänkskivans höjd är individuellt anpassningsbar.
- Bänkskivans djup ≥ 700 mm (med kanalstycke rakt ≥ 650 mm).
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- Luftledning möjlig åt höger eller vänster.
- Motorn kan på grund av den låga höjden (100 mm) placeras i sockelområdet (bara ULS).
- Styrenheten kan platssparande placeras i sockelområdet.
- Koppling mellan apparat och styrenhet via kommunikationsledning CAT 5.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

