

SL List z informacijami o izdelku PKAS3/PKAS3AB



PKAS3

Pro sistem odvoda pare z vgrajeno motorno enoto



PKAS3AB

Pro sistem odvoda pare z vgrajeno motorno enoto All Black

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Odvod pare z vgrajeno motorno enoto in osrednja komponenta sistema odvoda pare BORA Professional 3.0, odvisno od različice z odvodom zraka ali recirkulacijo zraka, druge komponente (npr. filter z ogljem, stenska škatla) dopolnjujejo odvod, možna individualna kombinacija z različnimi kuhalnimi ploščami
Poudarki izdelka:	Intuitiven gumb za upravljanje z analogno-digitalnim upravljanjem (obroč gumba + površina na dotik), avtomatski pokrovček za odpiranje in zapiranje odprtine za dovod zraka.
Najmanjše mere za vgradnjo: (1 odvod, 2 kuhalni plošči)	Kuhinjske omarice širine najm. 90 cm
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo
Razred energijske učinkovitosti:	A+++ ↑ D A+ (velja za različico z odvodnim zrakom)

PKAS3/PKAS3AB

Pro sistem odvoda pare z vgrajenim ventilatorjem (...All Black)

Tehnični podatki

Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Največja poraba energije	550 W
Dolžina napeljave omrežnega priključka	2 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	468 x 540 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	12,5 kg
Material površine	Nerjavno jeklo 1.4016
Stopnje moči odvoda pare	1 - 9, P
Priključek kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Modularni sistem
- Vgrajen ventilator
- Intuitiven gumb za upravljanje
- Samodejni pokrovček
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Centralna komponenta celotnega sistema

Funkcije

- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Stopnja Power
- Prikazovalnik življenjske dobe filtra in prikazovalnik za servis filtra (samo pri obtočnem zračanju)
- Funkcija za čiščenje
- Kratkoročna budilka
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, varnostni izklop, naprava za preprečitev stiska

Obseg dobave

Pro sistem odvoda pare z vgrajenim ventilatorjem PKAS3/PKAS3AB, gumb za upravljanje, pokrovček, maščobni filter iz nerjavnega jekla, lovilna posoda filtra, posoda za vzdrževanje, povezovalna napeljava gumba za upravljanje, napeljava omrežnega priključka z vtičem tipa E + F, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Maščobni filter iz nerjavnega jekla PKA1FF, pokrovček PKA1VK/PKA1VKAB, lovilna posoda filtra PKA1FW, napeljava omrežnega priključka tipa I UNLI (AUS)/tipa J UNLJ (CH)/tipa G UNLG (GB-IE)/tipa B UNLB (PH)/ tipa H UNLH (IL)

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Možna izvedba kot sistem obtočnega zraka ali sistem za odvod zraka
- Priključek kanala na zadnji strani naprave
- Lahko se kombinira z vsemi BORA Professional 3.0 kuhalnimi ploščami
- Na vsak odvod pare je mogoče priključiti do 2 kuhalni plošči
- Dolge ali kompleksne poti izpušnega zraka je mogoče izvesti z dodatnim modulom ventilatorja
- Višina delovne plošče se lahko individualno nastavi
- Globina delovne plošče ≥ 700 mm
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami

