



IT Scheda informativa del prodotto PKG3 / PKG3AB**PKG3**

Pro piano cottura a gas

**PKG3AB**

Pro piano cottura a gas All Black

Informazioni generali sul prodotto:



Prodotto:	Piano cottura a gas per il sistema di aspirazione per piano cottura modulare BORA Professional 3.0
Caratteristiche in evidenza:	Piano cottura particolarmente grande con 540 mm di profondità, manopola di comando intuitiva - ruotare l'anello della manopola o toccare la superficie touch, possibilità di montaggio ruotato di 180°
Indicazioni di sicurezza e avvertenze:	vedere istruzioni per l'uso e il montaggio

PKG3 / PKG3AB

Pro piano cottura a gas (...All Black)

Dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50 - 60 Hz
Potenza assorbita massima	5000 W
Potenza allacciata massima	20 W
Fusibile	1 x 0,5 A
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	11,5 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza piano cottura	1 - 9, P
Dimensioni zona cottura anteriore	Ø 240 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	Ø 200 mm
Potenza zona cottura anteriore (bruciatore ad alta potenza)	850 - 3000 W
Potenza zona cottura posteriore (bruciatore a potenza normale)	700 - 2000 W
Dimensioni supporto pentole anteriore	270 x 270 x 25/50 mm
Dimensioni supporto pentole posteriore	235 x 235 x 25/50 mm
Allacciamento del gas	Filettatura interna 1/2"



Descrizione del prodotto

- Manopola di comando intuitiva
- Bruciatore gas incassato
- Riaccensione automatica
- Supporto pentole idoneo per lavastoviglie
- Regolazione elettronica precisa

Funzioni

- Livello power
- Timer zone cottura
- Avvio di cottura automatico
- Funzione mantenimento calore variabile
- Funzione pausa
- Super Simple Mode

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, indicatore di calore residuo, spegnimento di sicurezza automatico

Materiale in dotazione

Piano cottura a gas PKG3/PKG3AB, 2 manopole di comando, 2 cavi di collegamento manopola di comando, cavo di collegamento per aspirazione, 2 supporti pentole in ghisa, set ugelli G20/20 mbar metano, raccordo cilindrico-conico, guarnizione, istruzioni per l'uso e il montaggio, accessori di montaggio

Accessori

(BORA set di ugelli gas vedere anche pagina 159)

- BORA set di ugelli gas metano: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA set di ugelli gas gas liquido: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050, G31/G30 mbar PKGDS3130, G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA set bruciatori PKGBS
- BORA supporto pentole piccolo PKGTK / BORA supporto pentole grande PKGTG

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Possibilità di montaggio ruotato di 180°
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta una adeguata aerazione (sezione di apertura parte frontale corpo > 50 cm² / zona zoccolo > 150 cm²)
- Il tubo allacciamento del gas deve essere presente in loco
- Nel sistema filtrante necessaria apertura di sfogo nella zona dello zoccolo (sezione di apertura > 1000 cm² per unità di purificazione aria)
- Rispettare le disposizioni e condizioni di collegamento per i piani cottura a gas previsti dalla legislazione nazionale
- Attenersi alle speciali direttive di montaggio e lavorazione nel piano cottura a gas (vedere istruzioni per l'uso e il montaggio)
- Durante il funzionamento insieme a un aspiratore per piano cottura si possono influenzare le seguenti cose: fiamma gas (in funzione del livello di potenza sull'aspiratore per piano cottura), caratteristiche d'uso (ad es. tempi di cottura, efficienza,... del piano cottura a gas), apporto di calore e distribuzione di calore.
- Nelle varianti di montaggio con più aspiratori per piano cottura il piano cottura a gas può essere installato solo esternamente di lato.

