

PT Folheto informativo do PKT3 / PKT3AB**PKT3**

Pro grelhador de aço inoxidável Teppanyaki com 2 zonas de cozedura

**PKT3AB**

Pro grelhador de aço inoxidável Teppanyaki com 2 zonas de cozedura All Black

Informações gerais do produto:

| | |
|---|---|
| Produto: | Placa de cozinhar Teppanyaki para o sistema de exaustor de placa modular BORA Professional 3.0 |
| Destaques do produto: | Placa de fogão extragrande com uma profundidade de 540 mm, botões de controlo intuitivos - rode o aro do comando ou toque na superfície tátil, duas zonas de cozedura |
| Instruções de segurança e advertências: | Verificar as Instruções de utilização e de montagem |

PISPKT3PT-10001

PKT3/PKT3AB

Pro grelhador de aço inoxidável Teppanyaki com 2 zonas de cozedura (All Black)

Dados técnicos

| | |
|---|-------------------------|
| Tensão de ligação | 380-415 V 2 N |
| Frequência | 50-60 Hz |
| Consumo de energia máximo | 4800 W |
| Potência máx. instalada | 4800 W |
| Segurança fusível | 2x 16 A |
| Comprimento do cabo de alimentação | 1,5 m |
| Dimensões (Largura x Profundidade x Altura) | 370 x 540 x 73 mm |
| Peso (incl. acessórios/embalagem) | 15,8 kg |
| Material da superfície | Aço inoxidável escovado |
| Intervalo de regulação da temperatura | 70-250 °C |
| Tamanho da zona de cozedura dianteira | 295 x 230 mm |
| Tamanho da zona de cozedura traseira | 295 x 230 mm |
| Tamanho das zonas de cozedura interligadas | 295 x 460 mm |
| Potência da zona de cozedura dianteira | 2400 W |
| Potência da zona de cozedura traseira | 2400 W |
| Potência das zonas de cozedura interligadas | 4800 W |

Descrição do produto

- Comando seletor intuitivo
- Grelhador de aço inoxidável com 2 zonas de cozedura
- Controlo preciso da temperatura
- Indicação exata de temperatura
- Aquecimento rápido
- Design para otimização da limpeza
- Modo de demonstração

Funções

- Função booster
- Função de limpeza
- Função ponte
- Função de pausa
- Super Simple Mode

Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, indicação de calor residual, proteção de sobreaquecimento, desconexão de segurança

Âmbito de fornecimento

Grelhador de aço inoxidável Teppanyaki PKT3/PKT3AB, 2x comandos seletores, 2x cabos de ligação dos comando seletores, cabo de ligação ao exaustor, espátula para Teppanyaki PTTS1, instruções de utilização e de montagem, acessórios de montagem

Acessórios

Espátula para Teppanyaki KWTS

Instruções sobre produtos e planeamento

- Deve ser garantida ventilação suficiente por baixo da placa de cozinhar

