

IT Scheda informativa del prodotto PURMA2 / PURMA2R

Vetroceramica lucida:



PURMA2

M Pure piano cottura a induzione combinato con aspiratore per piano cottura integrato – aspirante

Vetroceramica opaca:



PURMA2R

M Pure Rough piano cottura a induzione combinato con aspiratore per piano cottura integrato – aspirante

Informazioni generali sul prodotto:

Prodotto:	Sistema di aspirazione per piano cottura compatto - Piano cottura a induzione e aspiratore per piano cottura combinati in un solo apparecchio
Caratteristiche del prodotto:	Zone cottura a induzione a sinistra, zone cottura a induzione "FULL" a destra, comando touch intuitivo, il piacere del cucinare semplificato grazie a BORA Assist, funzionalità ampliate grazie all'app BORA JOY, sostituzione filtro dall'alto attraverso l'apertura di immissione aria
Materiale:	Sistema aspirante con collegamento al canale BORA Ecotube
Dimensioni minime da incasso:	Mobile da cucina con almeno 80 cm di larghezza
Indicazioni di sicurezza e avvertenze:	Vedere istruzioni per l'uso e il montaggio
Classe di efficienza energetica:	

PISPURMA2IT-1000 1

PURMA2 / PURMA2R

M Pure piano cottura a induzione combinato con aspiratore per piano cottura integrato - aspirante

Dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 - 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 - 240 V
Frequenza	50 - 60 Hz
Massima potenza assorbita	7360 W (4400 W/3600 W)
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete monofase	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	760 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	21,8 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura/piano cottura	1 - 9, P
Dimensioni zona cottura anteriore sinistra	Ø 210 mm
Dimensioni zona cottura posteriore sinistra	Ø 175 mm
Dimensioni zone cottura destra	230 x 230 mm
Potenza zona cottura anteriore sinistra	2300 W
Potenza zona cottura posteriore sinistra	1400 W
Potenza zone cottura destra	2100 W
Potenza zona cottura anteriore sinistra livello power	3000 W
Potenza zona cottura posteriore sinistra livello power	2100 W
Potenza zone cottura destra livello power	3000 W
Collegamento canale	BORA Ecotube
Periodo di fornitura garantito per aggiornamenti software (dalla data di uscita prodotto)	5 anni

Descrizione del prodotto

- Connectivity e BORA Assist
- Comando intuitivo a tre colori sControl+
- Zone di cottura a induzione "FULL" ultra grandi (destra)
- Dimensioni compatte
- Filtro per i grassi in acciaio inox e vasca di raccolta dei grassi integrata
- Vaschetta troppopieno ampia (capacità 3 litri)

Funzioni

- Funzioni BORA Assist Fry
- Livello power
- Sistema di aspirazione automatica
- Funzione di spegnimento automatico ritardato
- Riconoscimento pentola
- Avvio di cottura automatico
- Funzione mantenimento calore
- Funzione bridge (destra)
- Timer zone cottura
- Funzione pausa
- Contaminuti breve

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, blocco display, blocco pulizia, indicatore di calore residuo, spegnimento di sicurezza automatico, protezione da surriscaldamento

Materiale in dotazione

Piano cottura a induzione combinato con aspiratore per piano cottura integrato - aspirante PURMA2/ PURMA2R, bocchetta d'entrata PUED2, filtro per i grassi in acciaio inox, istruzioni per l'uso e il montaggio, accessori di montaggio

Accessori

Filtro per i grassi in acciaio inox PUEF, bocchetta d'entrata PUED2, PUXED2, nastro di tenuta UDB25, cornice per piano cottura KFR760AB, listelli laterali USL515/USL515AB, bisticchiera per induzione "FULL" KWGPFI

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Il cavo di collegamento alla rete deve essere presente in loco
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Possibilità di montaggio a filo piano o montaggio in battuta
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta un'adeguata aerazione
- Cassetti/ripiani nel mobile da incasso devono essere estraibili (manutenzione/pulizia)
- Combinabile con tutte le prese BORA
- Non compatibile con ventilatori universali BORA
- Al termine di tutti i lavori di montaggio l'apparecchio viene dotato tutt'intorno di pasta in silicone termoresistente

