




technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning eenfasig	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Maximale vermogensopname	7250 W (4200 W / 3600 W)
Zekering / netaansluiting driefasig	3 x 16 A (standaardaansluiting)
Zekering / netaansluiting tweefasig	2 x 16 A
Zekering / netaansluiting eenfasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	580 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	18,3 kg
Oppervlaktmateriaal	Glaskeramiek
Vermogensniveau kookveldaafzuiging	1 - 9, P
Vermogensniveau kookveld	1 - 9, P
kanaalaansluiting	BORA Ecotube
Vermogen kookzone vooraan links	400 W
Vermogen kookzone vooraan rechts	2300 W
Vermogen kookzone achteraan links	900 W
Vermogen kookzone achteraan rechts	1400 W
Vermogen powerniveau kookzone vooraan links	600 W
Vermogen powerniveau kookzone vooraan rechts	3000 W
Vermogen powerniveau kookzone achteraan links	1350 W
Vermogen powerniveau kookzone achteraan rechts	2100 W
Grootte kookzone vooraan links	Ø 95 mm
Grootte kookzone vooraan rechts	Ø 210 mm
Grootte kookzone achteraan links	Ø 140 mm
Grootte kookzone achteraan rechts	Ø 175 mm

Productbeschrijving

- Intuïtieve rood sControl-bediening
- uiterst stil
- eenvoudige reiniging
- geïntegreerde vetopvangbak
- kookveld optimaal benutten
- maximale opberg ruimte
- meest compacte constructie
- automatische regeling van de afzuiging
- ruime overloopkuip - Opvangvolume 3 liter
- Koffiefunctie

Leveringsomvang

- Inductiekookveld met ingebouwde kookveldaafzuiging - luchtafvoer
- Instroomsproeier zwart
- roestvrijstalen vetfilter
- bedienings- en montagehandleiding
- Afdichtingsband
- Vulplaatjeset
- Behuizingskap netaansluiting
- Montagetoehoren voor netaansluiting

Toebehoren

- Instroomsproeier zwart PUED
- Gekleurde instroomsproeiers
- Roestvrijstalen vetfilter PUEF
- Tape UDB25
- Kookveldframe BKR580
- Zijlijsten USL515 / USL515AB

Product- en ontwerpaanwijzingen

- Netaansluitkabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan
- Het kanaalsysteem BORA Ecotube is optimaal op de BORA kookveldaafzuigingen afgestemd en garandeert een foutloze werking en de allerbeste prestaties
- Zorg voor voldoende ventilatie onder het kookveld
- Montagewijze: vlakbouw of opzetelement
- De laden of legborden in de onderkast moeten voor onderhouds- en reinigingswerken kunnen worden verwijderd
- Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden gebruikt
- Het kookveldaafzuigingsysteem kan worden gecombineerd met alle BORA stopcontacten
- Niet compatibel met BORA Universele motoren