

FI **Tuotetietosivu PURU****PURU**

Pure-induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – kiertoilma

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Kompakti keittotason höyrynpistojärjestelmä – keittotason ja keittotason höyrynpiston yhdistelmä
Tuotteen kohokohdat:	Tehokas keittotason höyrynpisto, jossa on ruostumatonta terästä oleva rasvasuodatin, keittotaso, jossa on 4 induktiokeittoluetta, intuitiivinen hipaisukäyttö, lisätarvikkeena saatavilla värilliset höyrynpistoritilät, suodatin vaihdetaan ylhäältä tuloaukon kautta
Versio:	Kiertoilmajärjestelmä, jossa on integroitu hajusuodatin
Asennuksen vähimmäismitat:	Keittiökaapin leveyden oltava vähintään 80 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje

PISPURUFI-10001

PURU

Pure-induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – kiertoilma

Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380–415 V 2N / 3N
Syöttöjännite, 1-vaiheinen	220–240 V
Taajuus	50–60 Hz
Enimmäistehonkulutus	7 600 W (4 400 W / 3 600 W)
Sulakesuojaus / 3-vaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus / 2-vaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / 1-vaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	760 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	23,2 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrynpiston / keittotason tehotasot	1–9, P
Etukeittoalueiden koko	Ø 210 mm
Takakeittoalueiden koko	Ø 175 mm
Etukeittoalueiden teho	2300 W
Takakeittoalueiden teho	1400 W
Etukeittoalueiden teho, tehoasetus	3000 W
Takakeittoalueiden teho, tehoasetus	2100 W
Suodattimen materiaali	Aktiivihiili ja ioninvaihtaja
Suodattimen enimmäiskäyttöikä	150 h (1 vuosi)
Kanavaliitäntä	BORA Ecotube

Tuotekuvaus

- Intuitiivinen, punainen sControl-säädinalue
- Kompakti koko
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Integroitu rasvankeräysallas
- Tehokas hajunpoisto aktiivihiilisuoattimella
- eSwap – helppo suodattimen vaihtaminen

Toiminnot

- Tehoasetus
- Automaattinen höyrynpisto
- Automaattinen jälkikäyttö
- Suodattimen käyttöiän ja huollon näyttö
- Kattilan koon tunnistus
- Kiehautustoiminto
- Lämpimänäpito toiminto
- Keittoalueen ajastin
- Taukotoiminto
- Lyhytkestoinen ajastin
- Helpokäyttötila

Turvatoiminnot

Lapsilukko, lukitustoiminto, puhdistuksen lukitustoiminto, jälkilämmön näyttö, turvakatkaisu, ylikuumenemissuoja

Toimitussisältö

Induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – kiertoilma PURU, musta höyrynpistoritilä, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, aktiivihiilisuoattin, käyttö- ja asennusohje, asennussapluuna, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Aktiivihiilisuoattin PUAKF, ilmanpuhdistusyksikön ulosvedettävä osa PULBTA, rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF, värilliset höyrynpistoritilät (musta PUED, beigenharmaa PUEDG, punainen PUEDR, jadenvihreä PUEDJ, oranssi PUEDO, sininen PUEDB, vaaleanharmaa PUEDL, auringonkeltainen PUEDS), tiivisteteippi UDB25, keittotason kehys KFR760AB, sivulistat USL515/USL515AB

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä verkkojohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Ilmanpuhdistusyksikössä on ulosvedettävä osa kalusteen takaseinään kiinnittämistä varten (etäisyys enintään 80 mm)
- Ulosvedettävää osaa voidaan pidentää 105 mm käyttämällä PULBTA-pidennysosaa (saatavana lisätarvikkeena)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa

