

NL Productinformatieblad PURU



PURU

Pure inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging – recirculatie

Algemene productinformatie:

Product:	Compact kookveldafzuigstelsysteem – Kookveld en kookveldafzuiging in één apparaat
Producthighlights:	Effectieve kookveldafzuiging inclusief roestvrijstalen vetfilter, kookveld met 4 inductiekookzones, intuïtieve touchbediening, gekleurde instroomsproeiers apart verkrijgbaar, filtervervangings van bovenaf, via de instroomopening
Uitvoering:	Recirculatiesysteem met geïntegreerd geurfilter
Minimale afmetingen voor inbouw:	Keukenkast van minstens 80 cm breed
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding

PISPURUNL-10001

PURU

Pure inductiekookveld met ingebouwde kookveldaafzuiging - Recirculatie

Technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning 1-fase	220 – 240 V
Frequentie	50 – 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	7600 W (4400 W / 3600 W)
Zekering/netaansluiting 3-fase	3x 16 A
Zekering/netaansluiting 2-fase	2x 16 A
Zekering/netaansluiting 1-fase	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	760 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	23,2 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveldaafzuiging/kookveld	1 – 9, P
Grootte kookzones vooraan	Ø 210 mm
Grootte kookzones achteraan	Ø 175 mm
Vermogen kookzones vooraan	2300 W
Vermogen kookzones achteraan	1400 W
Vermogen kookzones vooraan powerniveau	3000 W
Vermogen kookzones achteraan powerniveau	2100 W
Filtermateriaal	Actieve kool met ionenwisselaar
Levensduur van het filter maximaal	150 h (1 jaar)
Kanaalaansluiting	BORA Ecotube

Productbeschrijving

- Intuïtieve rode sControl-bediening
- Compacte afmetingen
- Roestvrijstalen vetfilter
- Geïntegreerde vetopvangbak
- Effectieve geurverwijdering door actieve-koolfilter
- eSwap – Eenvoudige filtervervanging

Functies

- Powerniveau
- Automatische afzuiging
- Automatische naloop
- Filterconditie- en filteronderhoudsindicator
- Panherkenning
- Automatische aankookfunctie
- Warmhoudfunctie
- Kookzonetimer
- Pauzefunctie
- Timer
- Super Simple Mode

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, bedieningsvergrendeling, reinigingsvergrendeling, restwarmte-indicator, veiligheidsuitschakeling, oververhittingsbeveiliging

Leveringsomvang

Inductiekookveld met ingebouwde kookveldaafzuiging - Recirculatie PURU, instroomsproeier zwart, roestvrijstalen vetfilter, actieve-koolfilter, bedienings- en montagehandleiding, montagesjabloon, montageaccessoires

Accessoires

Actieve-koolfilter PUAKF, luchtreinigingsbox telescopisch kanaal PULBTA, roestvrijstalen vetfilter PUEF, kleurrijke instroomsproeiers (zwart PUED, greige PUEDG, rood PUEDR, jadegroen PUEDJ, oranje PUEDO, blauw PUEDB, lichtgrijs PUEDL, felgeel PUEDS), tape UDB25, kookveldframe KFR760AB, zijlijsten USL515/USL515AB

Product- en ontwerp informatie

- De klant moet zelf voor de netaansluitkabel zorgen.
- Netaansluitingsbox vooraan
- Vlakbouw of opbouwmontage mogelijk
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn
- De laden/legborden in de onderkast moeten uitneembaar zijn (onderhoud/reiniging)
- De luchtreinigingsbox is voorzien van een telescopisch kanaal voor aansluiting op de achterwand van het korpus (tot 80 mm)
- Met behulp van een extra verlengstuk PULBTA (verkrijgbaar als accessoire) kan het telescopisch kanaal met nog eens 105 mm worden verlengd
- Kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd

