

SV Produktinformationsblad PURU**PURU**

Pure induktionshäll med integrerad ångsug – luftcirkulation

Allmän produktinformation:

Produkt:	Kompakt ångsugssystem – Spishäll och ångsug i en enda enhet
Produkthöjdpunkter:	Effektiv ångsug med fettfilter i rostfritt stål, spishäll med fyra induktionskokzoner, intuitiv touch-hantering, färgade inströmningsmunstycken som tillbehör samt filterbyte uppifrån genom inströmningsöppningen
Utförande:	Luftcirkulationssystem med integrerat luktfilter
Minimimått för inbyggnad:	Köksskåp med minst 80 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen

PISPURUSV-10001

PURU

Pure induktionshäll med integrerad ångsug - luftcirkulation

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Effektförbrukning max.	7 600 W (4400 W / 3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	760 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	23,2 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzoner fram	Ø 210 mm
Storlek kokzoner bak	Ø 175 mm
Effekt kokzoner fram	2300 W
Effekt kokzoner bak	1400 W
Effekt kokzoner fram powernivå	3000 W
Effekt kokzoner bak powernivå	2100 W
Filtermaterial	Aktivkol med jonbytare
Filterbrukstid max.	150 tim (1 år)
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Intuitiv röd sControl- manövrering
- Kompakt design
- Fettfilter i rostfritt stål
- Integrerat fettuppsamlingskärl
- Effektiv lukteliminering med aktivkolfilter
- eSwap - enkelt filterbyte

Funktioner

- Powernivå
- Utsugsautomatik
- Fördöjd avstängning
- Filterstatus- och filterservice-indikering
- Kokkärlsidentifiering
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Kokzonstimer
- Pausfunktion
- Timer
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringsspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång

Induktionshäll med integrerad ångsug - luftcirkulation PURU, inströmningsmunstycke svart, fettfilter i rostfritt stål, aktivkolfilter, bruks- och monteringsanvisning, monteringschablon, monteringsstillbehör

Tillbehör

Aktivkolfilter PUAKF, luftrengöringsbox teleskoputdrag PULBTA, fettfilter i rostfritt stål PUEF, färgade inströmningsmunstycken (svart PUED, greige PUEDG, rött PUEDR, jade grönt PUEDJ, orange PUEDO, blått PUEDB, ljusgrått PUEDL, solgult PUEDS), tättningsband UDB25, spishällsram KFR760AB, sidolister USL515/USL515AB

Produkt- och planeringsanvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Luftrengöringsboxen är utrustad med ett teleskoputdrag (upp till 80 mm) för anslutning till skåpets bakvägg.
- Teleskoputdraget kan förlängas 105 mm med ett extra teleskoputdrag PULBTA (finns som tillbehör).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

