


DA Produktinformationsblad PUXA2/ PUXA2R

Glansfuld glaskeramik:



PUXA2

X Pure fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang – Udsugning

Mat glaskeramik:



PUXA2R

X Pure Rough fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang – Aftræk

Almene produktinformationer:

Produkt:	Kompakt emfangsystem – kogeplade og emfang i ét
Produktfordele:	Effektivt emfang inklusive fedtfilter i rustfrit stål, kogeplade med 4 ekstra store kogezone med fleksibel induktion, intuitiv touch-betjening, hjælp til madlavningen via BORA Assist, udvidet funktionsomfang gennem appen BORA JOY
Design:	Aftræksystem med kanaltilslutning BORA Ecotube
Minimumsmål montage:	Køkkenskab med min. 90 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	

PUXA2 / PUXA2R

X Pure fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang – aftræk

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 – 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 – 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maks.	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Mål (bredde x dybde x højde)	830 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	23,8 kg
Vægt (netto)	16,9 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang/kogepladen	1 – 9, P
Størrelse på kogezone forrest	230 x 230 mm
Størrelse på kogezone bagest	230 x 230 mm
Effekt, kogezone forrest	2100 W
Effekt, kogezone bagest	2100 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3000 W
Effekt, kogezone bagest, power-niveau	3000 W
Kanaltilslutning	BORA Ecotube
Garanteret tilgængelighedsperiode for software-opdateringer (fra produktets udløbsdato)	5 år

Produktbeskrivelse

- Connectivity og BORA Assist
- Intuitiv trefarvet sControl+ betjening
- Ekstra store fleksible induktionskogezone
- Kompakt størrelse
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- Fedtfilter i rustfrit stål

Funktioner

- BORA Assist-funktionen Fry
- Power-niveau
- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Grydegenkendelsesfunktion
- Variabel hold-varm-funktion
- Bro-funktion
- Kogezone-timer
- Pausefunktion
- Minutur

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, betjeningslås, rengøringslås, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang

Glaskeramisk kogeplade med fleksibel induktion og integreret emfang – udsugning PUXA2/PUXA2R indstrømningsdyse PUXED2, fedtfilter i rustfrit stål, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Fedtfilter i rustfrit stål PUEF, indstrømningsdyser PUXED2, PUED2, tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR830AB, sidelister USL515/USL515AB, grillpande til fleksibel induktion KWGPFI

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planlimet montering eller overflademontering mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Skuffer/hylde i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser
- Ikke kompatibel med BORA universalventilatorer
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse

