

FI Tuotetietosivu PUXA2 / PUXA2R

Kiiltävä lasikeramiikka:



PUXA2

X Pure -rajatön induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – poistoilma

Matta lasikeramiikka:



PUXA2R

X Pure Rough -rajatön induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – poistoilma

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Kompakti keittotason höyrynpistojärjestelmä – keittotason ja keittotason höyrynpiston yhdistelmä
Tuotteen kohokohdat:	Tehokas keittotason höyrynpisto, jossa on ruostumatonta terästä oleva rasvasuodatin, keittotaso, jossa on 4 erityisen suurta rajatonta induktiokeittoaletta, intuitiivinen hipaisukäyttö, ruoanlaittoa helpottava BORA Assist -toiminto, lisätoimintoja BORA JOY -sovelluksella
Versio:	Poistoilmajärjestelmä BORA Ecotube -kanavaliitännällä
Asennuksen vähimmäismitat:	Keittiökaapin leveyden oltava vähintään 90 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje
Energiatohokkuusluokka:	

PUXA2 / PUXA2R

X Pure -rajaton induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – poistoilma

Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380–415 V 2N / 3N
Syöttöjännite, 1-vaiheinen	220–240 V
Taajuus	50–60 Hz
Enimmäistehonkulutus	7 600 W (4 400 W / 3 600 W)
Sulakesuojaus / 3-vaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus / 2-vaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / 1-vaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	830 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	23,8 kg
Paino (netto)	16,9 kg
Pintamateriaali	Lasikeraamiikka
Keittotason höyrynpiston / keittotason tehotasot	1–9, P
Etukeittoalueiden koko	230 x 230 mm
Takakeittoalueiden koko	230 x 230 mm
Etukeittoalueiden teho	2100 W
Takakeittoalueiden teho	2100 W
Etukeittoalueiden teho, tehoasetus	3000 W
Takakeittoalueiden teho, tehoasetus	3000 W
Kanavaliitäntä	BORA Ecotube
Ohjelmistopäivitysten taattu saatavuusaika (tuotteen valmistuksen lopettamisesta lähtien)	5 vuotta

Tuotekuvaus

- Connectivity ja BORA Assist
- Intuiitiivinen, kolmivärinen sControl+-säädinalue
- Suuret rajattomat induktiokeittoalueet
- Kompakti koko
- Integroitu rasvankeräysallas
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä

Toiminnot

- BORA Assist -toiminto Fry
- Tehoasetus
- Automaattinen höyrynpisto
- Automaattinen jälkikäyttö
- Kattilan koon tunnistus
- Säädetty lämpimänäpito toiminto
- Silloitustoiminto
- Keittoalueen ajastin
- Taukotoiminto
- Lyhytkestoinen ajastin

Turvatoiminnot

Lapsilukko, lukitustoiminto, puhdistuksen lukitustoiminto, jälkilämmön näyttö, turvakatkaisu, ylikuumenemissuoja

Toimitussisältö

Lasikeraaminen rajaton induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – poistoilma PUXA2/ PUXA2R, höyrynpistoritilä PUXED2, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF, höyrynpistoritilät PUXED2, PUED2, tiivisteteippi UDB25, keittotason kehys KFR830AB, sivulistat USL515/USL515AB, grillipannu rajattomille induktiokeittotasaille KWGPFI

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä verkkojohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa
- Ei yhteensopiva BORA-yleistuulettimien kanssa
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikonitiivistysmassalla

