


SL List z informacijami o izdelku PUXA2/PUXA2R

Svetleča steklokeramika:



PUXA2

X Pure FLEX-indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare – odvodna izvedba

Mat steklokeramika:



PUXA2R

X Pure Rough FLEX-indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare – odvod zraka

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Kompakten sistemi odvoda pare – kuhalna plošča in odvod kuhalne plošče v eni napravi
Poudarki izdelka:	Učinkovit odvod pare, vključno z maščobnim filtrom, kuhalno ploščo s 4 posebej velikimi indukcijskimi kuhališči, intuitivnim upravljanjem na dotik, poenostavljeno uživanje med kuhanjem z BORA Assist, razširjen nabor funkcij z aplikacijo BORA JOY
Izvedba:	Sistem za odvod odpadnega zraka s priključkom kanala BORA Ecotube
Najmanjše mere za vgradnjo:	Kuhinjske omarice širine najm. 90 cm
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo
Razred energijske učinkovitosti:	

PUXA2 / PUXA2R

X Pure FLEX-indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare – odvodna izvedba

Tehnični podatki

Večfazna priključna napetost	380 – 415 V 2N/3N
1-fazna priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	7600 W (4400 W / 3600 W)
3-fazno varovalo/omrežni priključek	3x 16 A
2-fazno varovalo/omrežni priključek	2x 16 A
1-fazno varovalo/omrežni priključek	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimenzije (širina x globina x višina)	830 x 515 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	23,8 kg
Teža (neto)	16,9 kg
Material površine	Steklokeramika
Prikazovalnik stopnje moči sistema odvoda pare/kuhalne plošče	1 – 9, P
Velikost kuhališč spredaj	230 x 230 mm
Velikost kuhališč zadaj	230 x 230 mm
Moč kuhališč spredaj	2100 W
Moč kuhališč zadaj	2100 W
Moč kuhališč spredaj, stopnja Power	3000 W
Moč kuhališč zadaj desno, stopnja Power	3000 W
Priključek kanala	BORA Ecotube
Zagotovljeno obdobje zagotavljanja posodobitev programske opreme (od datuma ukinitve izdelka)	5 let

Opis proizvoda

- Connectivity in BORA Assist
- Intuitivno tribarvno upravljanje sControl+
- Zelo velika FLEX-indukcijska kuhališča
- Kompaktna velikost
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla

Funkcije

- Funkcija BORA Assist Fry
- Stopnja Power
- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Prepoznavna lonca
- Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija za premostitev
- Časovnik kuhališč
- Funkcija premora
- Kratkoročna budilka

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, zapora upravljanja, zapora za čiščenje, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop, zaščita pred pregrevanjem

Obseg dobave

FLEX-indukcijska steklokeramična kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvodna izvedba PUXA2/ PUXA2R, rešetka odvoda pare PUXED2, maščobni filter iz nerjavnega jekla, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Maščobni filter iz nerjavnega jekla PUEF, rešetka odvoda pare PUXED2, PUED2, tesnilni trak UDB25, okvir kuhalne plošče KFRKFR830AB, stranske letve USL515/USL515AB, ponev za žar za FLEX-indukcijo KWGPFI

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje.
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pod kuhhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Ni združljivo z BORA univerzalnimi ventilatorji
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

