

FI Tuotetietosivu PUXU2 / PUXU2R

Kiiltävä lasikeramiikka:



PUXU2

X Pure -rajan induktiokaittotasu ja integroitu keittotasu h  rynp  istu – kiertoilma

Matta lasikeramiikka:



PUXU2R

X Pure Rough -rajan induktiokaittotasu ja integroitu keittotasu h  rynp  istu – kiertoilma

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Kompakti keittotasu h��rynp��ist��j��rjestelm�� – keittotasu ja keittotasu h��rynp��iston yhdistelm��
Tuotteen kohokohdat:	Tehokas keittotasu h��rynp��istu, jossa on ruostumatonta ter��st�� oleva rasvasuodatin, keittotasu, jossa on 4 erityisen suurta rajatonta induktiokaittoaluetta, intuitiivinen hipaisuk��ytt��, ruoanlaittoa helpottava BORA Assist -toiminto, lis��toimintoja BORA JOY -sovelluksella, suodatin vaihdetaan ylh��ilt�� tuloaukon kautta
Versio:	Kiertoilmaj��rjestelm��, jossa on integroitu hajusuodatin
Asennuksen v��himm��ismitat:	Keitti��kaapin leveyden oltava v��hint���� 90 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso k��ytt��- ja asennusohje

PUXU2 / PUXU2R

X Pure -rajaton induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – kiertoilma

Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380–415 V 2N / 3N
Syöttöjännite, 1-vaiheinen	220–240 V
Taajuus	50–60 Hz
Enimmäistehonkulutus	7 600 W (4 400 W / 3 600 W)
Sulakesuojaus / 3-vaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus / 2-vaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / 1-vaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	830 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	25,5 kg
Paino (netto)	18,2 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrynpiston / keittotason tehotasot	1–9, P
Etukeittoalueiden koko	230 x 230 mm
Takakeittoalueiden koko	230 x 230 mm
Etukeittoalueiden teho	2100 W
Takakeittoalueiden teho	2100 W
Etukeittoalueiden teho, tehoasetus	3000 W
Takakeittoalueiden teho, tehoasetus	3000 W
Suodattimen materiaali	Aktiivihili ja ioninvaihtaja
Suodattimen enimmäiskäyttöikä	150 h (1 vuosi)
Ohjelmistopäivitysten taattu saatavuusaika (tuotteen valmistuksen lopettamisesta lähtien)	5 vuotta

Tuotekuvaus

- Connectivity ja BORA Assist
- Intuiitiivinen, kolmivärinen sControl+-säädinalue
- Suuret rajattomat induktiokeittoalueet
- Kompakti koko
- Integroitu rasvankeräysallas
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Tehokas hajunpoisto aktiivihilisuodataimella
- eSwap – helppo suodattimen vaihtaminen

Toiminnot

BORA Assist -toiminto Fry, tehoasetus, automaattinen höyrynpisto, automaattinen jälkikäyttö, suodattimen käyttöä ja huollon näyttö, kattilan koon tunnistus, säädettävä lämpimänpitotoiminto, silloitustoiminto, keittoalueen ajastin, taukotoiminto, lyhytkestoinen ajastin

Turvatoiminnot

Lapsilukko, lukitustoiminto, puhdistuksen lukitustoiminto, jälkilämmön näyttö, turvakatkaisu, ylikuumenemissuoja

Toimitussisältö

Lasikeraaminen rajaton induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – kiertoilma PUXU2/ PUXU2R, höyrynpistoritilä PUXED2, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, hajusuodatin GFESP, käyttö- ja asennusohje, asennussapluuna, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Hajusuodatin GFES/GFESP, rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF, höyrynpistoritilät PUXED2, PUED2, tiivisteteippi UDB25, keittotason kehys KFR830AB, sivulistat USL515/USL515AB, grillipannu rajattomille induktiokeittotasolle KWGPFI

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä verkkojohtoa
- Verkkoliitännätärasia edessä
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Ilmanpuhdistusyksikössä on ulosvedettävä osa kalusteen takaseinään kiinnittämistä varten (enintään 80 mm ulosvedettävä)
- Ulosvedettävää osaa voidaan pidentää 105 mm käyttämällä PULBTA-pidentynsosa (saatavana lisätarvikkeena)
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikoniitiivistysmassalla

