

PT Folheto informativo do QVACSS / QVACAB



QVACSS

Conjunto para selagem a vácuo QVac



QVACAB

Conjunto para selagem a vácuo QVac All Black

Informações gerais do produto:

Produto:	Selador de vácuo integrado para montagem por sobreposição ou montagem embutida com caixas de vácuo, sacos de vácuo, vedantes de vácuo e anel de marinada
Destaques do produto:	Conceito de instalação único, comando fácil graças aos pictogramas, os alimentos conservam-se até três vezes mais tempo
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem

QVACSS/QVACAB

Conjunto para selagem a vácuo QVac

Dados técnicos

Tensão de ligação	100-240 V
Frequência	50-60 Hz
Consumo de energia máximo	24 W
Comprimento do cabo da fonte de alimentação	2 m
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	239 x 124 x 142 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	3,48 kg
Material da superfície	Aço inoxidável
Potência de aspiração	≈ 10 l/min
Pressão máxima de selagem a vácuo	-90 kPa
Comprimento da mangueira de vácuo	400 mm

Descrição do produto

- Conceito de montagem único
- Conceito de operação audiovisual
- Três teclas de função para diferentes programas de selagem a vácuo
- Unidade pop-up com função automática de ligar/desligar
- Cabeça de selagem a vácuo extraível

Funções

- Selar a vácuo em caixas de vácuo e sacos de vácuo
- Marinada muito rápida
- Prolongamento da durabilidade dos líquidos

Âmbito de fornecimento

1x selador de vácuo integrado QVac, 1x caixa de vácuo QVac de 1 l, 1x caixa de vácuo QVac de 2 l, 1x anel de marinada QVac, 2x selagens a vácuo QVac, 5x sacos de vácuo QVac de 0,6 l, 5x sacos de vácuo QVac de 1,5 l, 5x sacos de vácuo QVac de 2,1 l, 15x autocolantes de congelamento para sacos de vácuo, 1x fonte de alimentação com cabo (2 m), instruções de utilização e montagem

Acessórios

2x caixas de vácuo QVac de 1 l QVACVBO1, 2x caixas de vácuo QVac de 2 l QVACVBO2, 2 un. de selagem a vácuo QVac QVACVV, anel de marinada QVac QVACMR, 15x sacos de vácuo QVac de 0,6 l QVACVBE1, 15x sacos de vácuo QVac de 1,5 l QVACVBE2, 15x sacos de vácuo QVac de 2,1 l QVACVBE3, conjunto de sacos de vácuo QVac (5x de 0,6 l, 5x de 1,5 l, 5x de 2,1 l) QVACVBES, fonte de alimentação QVac tipo G (UK, IE) QVACNLG

Instruções sobre produtos e planeamento

- Montagem à face: Espessura mínima da bancada de 10 mm
- Subestrutura necessária para bancadas mais finas
- A estrutura deve permanecer acessível para os trabalhos de manutenção
- A instalação padrão ocorre com as ligações para a frente

