

SK Informačný list produktu QVACSS/QVACAB



QVACSS

QVac vákuovacia súprava



QVACAB

QVac vákuovacia súprava All Black

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Vstavaná vákuovačka na povrchovú alebo zapustenú montáž vrátane vákuovacích boxov, vákuovacích vreciek, vákuovacích uzáverov a marinovacieho prstenca
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Jedinečná koncepcia inštalácie, jednoduchá obsluha vďaka piktogramom, potraviny vydržia až trikrát dlhšie
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž

QVACSS / QVACAB

QVac vákuovacia súprava

Technické údaje

Prípojovacie napätie	100 - 240 V
Frekvencia	50 - 60 Hz
Maximálny príkon	24 W
Dĺžka kábla sieťového adaptéra	2 m
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	239 x 124 x 142 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	3,48 kg
Materiál povrchu	nerezovej ocele
Sací výkon	≈ 10 l/min.
Maximálny vákuovací tlak	- 90 kPa
Dĺžka výsuvu vákuovacej hadice	400 mm

Opis výrobku

- Jedinečný koncept montáže
- Audiovizuálny koncept obsluhy
- 3 funkčné tlačidlá pre rôzne vákuovacie programy
- Vyskakovacia jednotka s funkciou automatického zapnutia/vypnutia
- Vysúvací vákuovacia hlava

Funkcie

- Vákuovanie vo vákuovacích boxoch a vákuovacích vreckách
- Mimoriadne rýchle marinovanie
- Dlhšia trvanlivosť tekutín

Rozsah dodávky

1 × QVac vstavaná vákuovačka, 1 × QVac vákuovací box 1 l, 1 × QVac vákuovací box 2 l, 1 × QVac marinovací prstenec, 2 × QVac vákuovací uzáver, 5 × QVac vákuovacie vrecko 0,6 l, 5 × QVac vákuovacie vrecko 1,5 l, 5 × QVac vákuovacie vrecko 2,1 l, 15 × nálepky do mrazničky na vákuovacie vrecká, 1 × sieťový adaptér s káblom (2 m), návod na použitie a montáž

Príslušenstvo

QVac vákuovacie boxy 2 × 1 l QVACVBO1, QVac vákuovacie boxy 2 × 2 l QVACVBO2, QVac vákuovací uzáver 2 ks QVACVV, QVac marinovací prstenec QVACMR, QVac vákuovacie vrecko 15 × 0,6 l QVACVBE1, QVac vákuovacie vrecko 15 × 1,5 l QVACVBE2, QVac vákuovacie vrecko 15 × 2,1 l QVACVBE3, QVac súprava vákuovacích vreciek (5 × 0,6 l, 5 × 1,5 l, 5 × 2,1 l) QVACVBES, QVac sieťový adaptér, typ G (UK, IE) QVACNLG

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Zapustená montáž: Hrúbka pracovnej dosky musí byť minimálne 10 mm
- V prípade tenších pracovných dosiek je nutná podporná konštrukcia
- Kryt musí zostať prístupný, aby bolo možné vykonávať údržbu
- Standardná montáž sa uskutoční s prípojkami smerom dopredu

