

SL List z informacijami o izdelku QVACSS/QVACAB



QVACSS

QVac set za vakuumiranje



QVACAB

QVac set za vakuumiranje All Black

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Vgrajena vakuumirka za nasadno montažo ali s površino poravnano montažo, vključno z vakuumskimi škatlami, vakuumskimi vrečkami ter vakuumskimi tesnili in obročem za mariniranje
Poudarki izdelka:	Edinstven koncept vgradnje, enostavno upravljanje zahvaljujoč piktogramom, hrana ostane sveža do trikrat dlje
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo

QVACSS / QVACAB

QVac set za vakuumiranje

Tehnični podatki

Priključna napetost	100-240 V
Frekvenca	50-60 Hz
Največja poraba energije	24 W
Dolžina kabla napajalnika	2 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	239 x 124 x 142 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	3,48 kg
Material površine	nerjavno jeklo
Moč sesanja	≈ 10 l/min
Najvišji tlak vakuumiranja	- 90 kPa
Dolžina podaljška vakuumske cevi	400 mm

Opis proizvoda

- Edinstven koncept namestitve
- Avdiovizualni koncept upravljanja
- 3 funkcijske tipke za različne programe vakuumiranja
- Izskočna enota s samodejno funkcijo vklopa/izklopa
- Izvlečna glava za vakuumiranje

Funkcije

- Vakuumiranje v vakuumskih škatlah in vakuumskih vrečkah
- Zelo hitro mariniranje
- Daljša obstojnost tekočin

Obseg dobave

1x QVac vgrajena vakuumirka, 1x QVac vakuumaska škatla 1 l, 1x QVac vakuumaska škatla 2 l, 1x QVac obroč za mariniranje, 2x QVac vakuumsko tesnilo, 5x QVac vakuumaska vrečka 0,6 l, 5x QVac vakuumaska vrečka 1,5 l, 5x QVac vakuumaska vrečka 2,1 l, 15x nalepka za vakuumsko vrečko za zamrzovalnik, 1x napajalnik s kablom (2 m), navodila za upravljanje in montažo

Pribor

QVac vakuumaska škatla 2x 1 l QVACVB01, QVac vakuumaska škatla 2x 2 l QVACVB02, QVac vakuumsko tesnilo 2 kosa QVACVV, QVac obroč za mariniranje QVACMR, QVac vakuumaska vrečka 15x 0,6 l QVACVBE1, QVac vakuumaska vrečka 15x 1,5 l QVACVBE2, QVac vakuumaska vrečka 15x 2,1 l QVACVBE3, QVac set vakuumskih vrečk (5x 0,6 l, 5x 1,5 l, 5x 2,1 l) QVACVBES, QVac napajalnik, tip G (UK, IE) QVACNLG

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Montaža v isti ravnini s površino: Debelina delovnega pulta najmanj 10 mm
- Pri tanjših delovnih pultih je potrebna podkonstrukcija.
- Ohišje mora ostati dostopno za izvajanje vzdrževalnih del.
- Standardna vgradnja se izvede s priključki spredaj.

