



Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Anschlussspannung | 220 - 240 V |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Leistungsaufnahme maximal | 3,68 kW |
| Anschlusswert maximal | 3,68 kW |
| Absicherung | 1 x 16 A |
| Länge Netzanschlussleitung | 1,5 m |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 370 x 540 x 52 mm |
| Gewicht (inkl. Zubehör-/Verpackung) | 8,0 kg |
| Material Oberfläche | Glaskeramik |
| Leistungsstufen Kochfeld | 1 - 9, P |
| Größe Kochzone vorne | Ø 230 mm |
| Größe Kochzone hinten | Ø 165 mm |
| Leistung Kochzone vorne | 2300 W |
| Leistung Kochzone hinten | 1400 W |
| Leistung Powerstufe Kochzone vorne | 3680 W |
| Leistung Powerstufe Kochzone hinten | 2200 W |

Produktbeschreibung

- intuitiver Bedienknebel
- Leistungsstufenanzeige am Kochfeld
- variable Warmhaltefunktion
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausefunktion
- Ankochoautomatik
- Topferkennung
- Demomodus

Lieferumfang

- Induktions-Kochfeld PKI3 / PKI3AB
- 2 x Bedienknebel
- 2 x Verbindungsleitung Bedienknebel
- Verbindungsleitung zum Abzug
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Montagelaschen
- Höhenausgleichsplatzenset
- Netzanschlussleitung (1,5m)

Produkt- und Planungshinweise

- Montage um 180° gedreht möglich
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung