

**datos técnicos**

Rango de potencia máximo	1,4 A
Tensión de conexión	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Número de circuitos de refrigeración regulables	2
Rango de temperatura regulable parte de refrigeración	+3 °C a +9 °C
Número de cubetas BORA Fresh zero	2
Vida útil máxima filtro	1 año
Número de estantes parte de refrigeración	5
Rango de temperatura parte de congelación	-15 °C a -26 °C
Procedimiento de descongelación	NoFrost
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo según estándar internacional	9 h
Capacidad de congelación en 24 h según estándar internacional	6 kg / 24 h
Número de cajones en la parte de congelación	3
Tipo de instalación	Aparato empotrado
Peso máx. frontal de la puerta parte de refrigeración/congelación	18 / 12 kg
Tope de puerta	derecho canjeable
Ángulo de apertura de puerta	115°
Cable de alimentación tipo de enchufe	específico según país
Longitud cable de alimentación	2,2 m
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	559 x 1770 x 546 mm
Peso	66,6 kg
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	69,2 kg
Volumen total	245 l
Volumen cajones de frigorífico	175 l
de los cuales, BORA Fresh zero	71,2 l
Volumen cajones de congelador	70 l
Emisiones sonoras en el aire	34 dB(A)
Clase de eficiencia energética	D
Periodo de provisión garantizado para actualizaciones de software (a partir de la fecha de descatalogación del producto)	2 años

Descripción del producto

- BORA Fresh zero
- No Frost
- Aire fresco
- Diseño de alta gama
- Manejo sencillo
- Gran flexibilidad y funcionalidad
- Los accesorios se pueden ampliar de manera individual con los diferentes paquetes de equipamiento.
- Limpieza sencilla
- BORA Connect: conectividad integrada

Operación

- Ajuste de temperatura zona de refrigeración (3 °C hasta 9 °C)
- Ajuste de temperatura zona de congelación (-15 °C hasta -26 °C)
- BORA Connect
- Cleaning
- Power Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- Lock

Uitrusting / Funcies

- 3 bandejas de cristal de altura variable
- 1 botellero de altura variable con tapete de silicona
- 3 repisas para conservas de altura variable con tapete de silicona
- 2 cubetas extraíbles BORA Fresh zero con estantes extraíbles y 1 tapa de regulación de la humedad
- 1 multibandeja con barras de soporte
- 1 separador de nivel con multitapete
- 1 filtro de olores
- 1 cubierta del ventilador
- 3 cubetas de congelación
- Pared trasera seca parte de refrigeración

Seguridad

- Door open Alarm
- Power fail Alarm

Volumen de suministro

- Cool combinación frigorífico-congelador C178KG
- instrucciones de uso y montaje
- Cable de la toma de corriente específico para el país (2,2m)
- Accesorios de montaje

Accesorios

- Cool Better paquete de equipamiento, combinación frigorífico-congelador K178S1
- Cool Best paquete de equipamiento, combinación frigorífico-congelador K178S2
- Filtro de olores KGFK
- Multibandeja KMT
- Pinza para hielo KEWZ
- Abrebotellas KFOE
- Tabla para servir KSB
- Multicolgador KMH
- Tapete de pinchos KMI
- Caja de almacenamiento KVB
- Cubetas de clasificación KSW
- Organizador alargado KVS
- Molde de preparación KVF

Producto- y instrucciones para proyectar

- Montaje de puerta fija
- Junta de puerta sustituible
- Amortiguación de cierre
- 2 pies regulables para ajustar la altura
- Rieles de nivelación
- Borde magnético entre el mueble y la puerta del equipo
- Tope de puerta sustituible