

**données techniques**

Puissance connectée maximale	1,4 A
Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Nombre de circuits de refroidissement réglables	2
Plage de température réglable partie réfrigération	+3 °C à +9 °C
Nombre de BORA Fresh zero bacs	2
Durée de vie maximale du filtre	1 an
Nombre de clayettes partie réfrigération	5
Plage de température partie congélation	-15 °C à -26 °C
Procédure de dégivrage	NoFrost
Durée de stockage en cas de panne conformément à GS	9 h
Capacité de congélation en 24 h conformément à GS	6 kg / 24 h
Nombre de tiroirs dans la partie congélation	3
Mode d'encastrement	Appareil encastrable
Poids max. de la façade de porte partie réfrigération/congélation	18 / 12 kg
Butée de porte	réversible à droite
Angle d'ouverture de la porte	115°
Type de fiche câble d'alimentation	spécifique au pays
Longueur du câble d'alimentation	2,2 m
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	559 x 1770 x 546 mm
Poids	66,6 kg
Poids (accessoire/emballage compris)	69,2 kg
Capacité totale	245 l
Capacité des compartiments de réfrigération	175 l
dont BORA Fresh zero	71,2 l
Capacité des compartiments de congélation	70 l
Émissions acoustiques dans l'air	34 dB(A)
Classe énergétique	D
Période de mise à disposition garantie pour les mises à jour du logiciel (à partir de la date de l'épuisement du produit)	2 ans

Description du produit

- BORA Fresh zero
- No Frost
- De l'air frais
- design haut de gamme
- Utilisation facile
- Grande flexibilité et fonctionnalité
- Les accessoires peuvent être complétés individuellement grâce à différents packs d'équipement.
- Nettoyage facile
- BORA Connect - connectivité intégrée

Opération

- Réglage de la température plage de réfrigération (3 °C à 9 °C)
- Réglage de la température plage de congélation (-15 °C à -26 °C)
- BORA Connect
- Cleaning
- Power Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- Lock

Équipement / Fonctions

- 3 plaques en verre réglables en hauteur
- 1 porte-bouteille réglable en hauteur ac tapis de cuisson en silicone
- 3 porte-conserves réglables en hauteur ac tapis de cuisson en silicone
- 2 BORA Fresh zero bacs amovibles ac étagères coulissantes et 1 couvercle de régulation de l'humidité
- 1 multiplateau ac profilés de réception
- 1 plan de séparation avec tapis multiple
- 1 filtre à odeurs
- 1 couvercle de ventilation
- 3 bacs de congélation
- Panneau arrière sec partie réfrigération

Sécurité

- Door open alarm
- Power fail alarm

Contenu de la livraison

- Cool combiné réfrigérateur-congélateur C178KG
- notice d'utilisation et de montage
- Câble de raccordement au secteur spécifique au pays d'achat (2,2m)
- Accessoires de montage

Accessoires

- Cool pack d'équipements Better pour combiné réfrigérateur-congélateur K178S1
- Cool pack d'équipements Best pour combiné réfrigérateur-congélateur K178S2
- Filtre à odeurs KGFK
- Multiplateau KMT
- Pince à glaçons KEWZ
- Décapsuleur KFOE
- Planche de service KSB
- Multisuspension KMH
- Multisupport à crampons KMI
- Boîte de conservation KVB
- Bacs de tri KSW
- Bac de conservation KVS
- Bac de préparation KVF

Produit- et indications pour l'agencement

- Montage porte fixe
- Joint de porte interchangeable
- Amortisseur de fermeture
- 2x pieds pour réglage de la hauteur
- Rails de nivellement
- Cordon magnétique entre le meuble et la porte de l'appareil
- Butée de porte amovible