

**technische gegevens**

Maximale aansluitwaarde	1,4 A
Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aantal regelbare koelcircuits	2
Instelbaar temperatuurbereik koelgedeelte	+3 °C tot +9 °C
Aantal BORA Fresh zero-bakken	2
Standtijd filter max.	1 jaar
Aantal planken koelgedeelte	5
Temperatuurbereik vriesgedeelte	-15 °C tot -26 °C
Ontdooimethode	NoFrost
Opslagtijd in geval van storing volgens GS	9 h
Invriescapaciteit in 24 uur volgens GS	6 kg / 24 h
Aantal lades in het vriesgedeelte	3
Type installatie	Inbouwapparaat
Max. gewicht voorkant deur koel-/vriesgedeelte	18 / 12 kg
Deurscharnier	rechts uitwisselbaar
Openingshoek deur	115°
Netaansluitkabel stekertype	landspecifieke
Lengte netaansluitkabel	2,2 m
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)	559 x 1770 x 546 mm
Gewicht	66,6 kg
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	69,2 kg
Totaal volume	245 l
Volume koelvakken	175 l
waarvan BORA Fresh zero	71,2 l
Volume vriesvakken	70 l
Geluidsemissies in de lucht	34 dB(A)
Energie-efficiëntieklasse	D
Gegarandeerde beschikbaarheidsperiode voor software-updates (vanaf de datum waarop het product uit productie wordt genomen)	2 jaar

Productbeschrijving

- BORA Fresh zero
- No Frost
- Frisse lucht
- topdesign
- Eenvoudige bediening
- Hoge flexibiliteit en functionaliteit
- De accessoires kunnen naar wens met verschillende pakketten uitgebreid.
- Eenvoudige reiniging
- BORA Connect - connectiviteit geïntegreerd

Operatie

- Instelbare temperatuur koelgedeelte (3 °C tot 9 °C)
- Instelbare temperatuur vriesvak (-15 °C tot -26 °C)
- BORA Connect
- Cleaning
- Power Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- Lock

Uitrusting / Functies

- 3x in hoogte verstelbare glasplaten
- 1x in hoogte verstelbaar flessenrek incl. siliconen mat
- 3x in hoogte verstelbaar conservenrek incl. siliconen mat
- 2x uitneembare BORA Fresh zero-bakken incl. uitschuifbare plateaus en 1x vochtregulerend deksel
- 1x multitray incl. montagerails
- 1x afscheiding incl. multimat
- 1x geurfilter
- 1x ventilatorafdekking
- 3x vriesbakken
- Droge achterwand koelgedeelte

Veiligheid

- Door open alarm
- Power fail-alarm

Leveringsomvang

- Cool koel-vriescombinatie C178KG
- Bedienings- en montagehandleiding
- Landspecifieke netaansluitkabel
- Montagetoebehoren

Toebehoren

- Cool accessoirepakket Better koel-vriescombinatie K178S1
- Cool accessoirepakket Best koel-vriescombinatie K178S2
- Geurfilter
- Multitray KMT
- Ijsblokjestang KEWZ
- Flessenopener KFOE
- Dienblad KSB
- Multiophanging KMH
- Multi-egel KMI
- Voorraadbox KVB
- Sorteerbakken KSW
- Voorraadbak KVS
- Voorbereidingsvorm KVF

Product- en ontwerpaanwijzingen

- Vaste-deurmontage
- Verwisselbare deurafdichting
- Sluitdemping
- 2x stelvoet voor hoogteverstelling
- Nivelleerrails
- Magnetische tochtstrip tussen het meubel en de deur van het apparaat
- Verwisselbare deuraanslag