



technische gegevens

Aansluitspanning	100 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Maximale vermogensopname	24 W
Lengte netaansluitkabel	2 m
Zuigkracht	≈ 10 l/min
Maximale vacuümdruk	-90 kPa
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	239 x 124 x 142 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	3,48 kg
Oppervlaktmateriaal	roestvrij staal
Totale lengte vacuümslang	400 mm

Productbeschrijving

- Uniek installatieconcept
- Extra snel marinieren
- Vloeistoffen langer houdbaar maken
- Pop-up unit met automatische aan/uit-functie
- Uitschuifbare zuigkop (400mm)
- 3 functietoetsen voor verschillende stofzuigprogramma's
- Audiovisueel bedieningsconcept

Leveringsomvang

- 1x QVac vacuumsealer
- 1x QVac vacuümbboxen 1l
- 1x QVac vacuümbboxen 2l
- 1x QVac marineerring
- 2x QVac vacuümafdichting
- 5x QVac vacuümerzak 0,6l
- 5x QVac vacuümerzak 1,5l
- 5x QVac vacuümerzak 2,1l
- 15x Freezer-Stickers voor vacuümbboxen
- 1x Netaansluitkabel EU (2m)
- Bedienings- en montagehandleiding

Toebehoren

- QVac vacuümbboxen 2x 1l QVACVBO1
- QVac vacuümbboxen 2x 2l QVACVBO2
- QVac vacuümafdichting 2 stuks QVACVV
- QVac marineerring QVACMR
- QVac vacuümerzak 15x 0,6l QVACVBE1
- QVac vacuümerzak 15x 1,5l QVACVBE2
- QVac vacuümerzak 15x 2,1l QVACVBE3
- QVac vacuümerzak set (5x 0,6l, 5x 1,5l, 5x 2,1l) QVACVBES
- Netaansluitkabel UK (2m)

Product- en ontwerp aanwijzingen

- In de standaard inbouw situatie bevinden de aansluitingen zich aan de voorkant.
- De behuizing moet toegankelijk blijven voor onderhoudswerkzaamheden.
- Bij dunnere werkbladen is een onderconstructie vereist.
- Voor een vlak afsluitende montage moet het werkblad minimaal 10 mm dik zijn.