



### Technische Daten

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Anschlussspannung                  | 380 - 415 V 2N                         |
| Frequenz                           | 50/60 Hz                               |
| Leistungsaufnahme maximal          | 4,4 kW                                 |
| Anschlusswert maximal              | 4,4 kW                                 |
| Absicherung                        | 2 x 16 A                               |
| Länge Netzanschlussleitung         | 1,5 m                                  |
| Abmessungen (BxTxH)                | 370 x 540 x 73 mm                      |
| Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung) | 8,7 kg                                 |
| Material Oberfläche                | SCHOTT CERAN®                          |
| Leistungsstufen Kochfeld           | 1 - 9, (Zuschaltung von 2 / 3 Kreisen) |
| Anzahl Kreise Kochzone vorne       | 3                                      |
| Anzahl Kreise Kochzone hinten      | 2                                      |
| Größe Kochzone vorne               | Ø 120 / 180 / 235 mm                   |
| Größe Kochzone hinten              | Ø 120 / 200 mm                         |
| Leistung Kochzone vorne            | 800 / 1600 / 2500 W                    |
| Leistung Kochzone hinten           | 800 / 1900 W                           |

### Produktbeschreibung

- intelligenter Bedienknebel
- variable Warmhaltefunktion
- 2-Kreis-Zuschaltung
- 3-Kreis-Zuschaltung
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausefunktion
- Ankochautomatik
- Demomodus

### Lieferumfang

- HiLight-Glaskeramik-Kochfeld PKC32
- 2 x Bedienknebel
- 2 x Verbindungsleitung Bedienknebel
- Verbindungsleitung zum Abzug
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Montagelaschen
- Glaskeramik-Schaber
- Höhenausgleichsplattenset

### Produkt- und Planungshinweise

- Montage um 180° gedreht möglich
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung