



dati tecnici

| | |
|---|-------------------------------------|
| Tensione di collegamento | 380 - 415 V 2N |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Potenza assorbita massima | 4,4 kW |
| Potenza allacciata massima | 4,4 kW |
| Fusibile minimo | 2 x 16 A |
| Lunghezza cavo di collegamento alla rete | 1,5 m |
| Dimensioni (LxPxA) | 370 x 540 x 73 mm |
| Peso (incl. accessori / confezione) | 8,7 kg |
| Materiale superficie | SCHOTT CERAN® |
| Livello di potenza piano cottura | 1 - 9, (attivazione 2 / 3 circuiti) |
| Numero di cerchi zona di cottura anteriore | 3 |
| Numero di cerchi zona di cottura posteriore | 2 |
| Dimensioni zona cottura anteriore | Ø 120 / 180 / 235 mm |
| Dimensioni zona cottura posteriore | Ø 120 / 200 mm |
| Potenza zona cottura anteriore | 800 / 1600 / 2500 W |
| Potenza zona cottura posteriore | 800 / 1900 W |

Descrizione prodotto

- Manopola di comando intelligente
- Funzione mantenimento calore variabile
- Connessione due circuiti
- Connessione tre circuiti
- sicurezza bambini
- Funzione timer zone cottura
- Timer tempo abbreviato
- Funzione pausa
- avvio cottura automatico
- Modalità Demo

Materiale in dotazione

- Piano cottura in vetroceramica Hilight PKC32
- 2 manopole di comando
- 2 cavi di collegamento manopola di comando
- Cavo di collegamento all'aspiratore
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- linguette di montaggio
- raschietto per vetroceramica
- Set di piastre di compensazione dell'altezza

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Possibilità di montaggio ruotato di 180°
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura